

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Motocycle	K T M	GS 175 (dès No du cadre: 54 403 72200)	CH 6462 04
Constructeur du cadre	K.T.M. Motor- und Fahrzeugbau KG, Kronreif & Trunkenpolz, Mattighofen (A)		
Constructeur du moteur	id.		
Identification	"KTM" et "GS 175" sur plaquette du constructeur		
	"54" préfixe au No du cadre (pas sur la plaquette)		
Plaquette constructeur	À l'avant sur tube de direction		
Numéro du cadre frappé	À droite sur tube de direction		
Signe ident. du moteur	"-52" à droite latéralement sur pied du cylindre, devant No du moteur		
Fiche d'homologation No			
Importateur principal	Willi Lederach, Motorräder, Gaswerkstrasse 12, 8500 Frauenfeld		
A partir du No de cadre	54 403 72200	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	54 404 72755	Signes fixes dans code du type	GS 175 / 54

CONSTRUCTION DU VEHICULE

Construction	-		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Direction	guidon		
Embrayage	-		
Boîte c.v.	mécanique		
Nombre de vitesses	5 ou 6	Ø roue entraînée	-
Transmission	-		
Couronne fixée	-		
Pédalier	-		
Tour complet du pédalier	-	Long. levier pédale	
Frein roue avant	mécanique, expansion interne, câble		
Frein roue arrière	mécanique, expansion interne, tringle		
Guidon réglable	-		avec courroie
Longueur du siège	630 mm	Genre du siège	de retenue

MOTEUR

Marque	K T M	Type	-52
Construction	monobloc	Temps	2
Carburant	B	Position	au centre
Refroidissement	air	Nombre cylindr.	1
Alésage	63,5	Course	54
Cylindrée	171	CV-impôt	0,87
Puissance en CV	22 DIN	à t/min	6625
t/min du moteur	-	à 30 km/h	
Marque carburat.	-	Gicleur princ.	-
Bruit	81 dB/A	à t/min	6625
Silencieux	1 pat 1510 x Ø 90 mm, CH 175		
Sil.d'aspiration	-		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	selon OCE, annexe 8 chiffre 4, genre B		

EQUIPEMENT

Indicateur de vitesse	km/h
Rétroviseur	1/À gauche
Antivol	verrou de direction
Nombre de places	t 2 av 1

POIDS

	avant	arrière.	total
Poids à vide	56	64	120
Charge utile	25	115	140
Poids total	81	179	260
Garantie fabr.	300		
Dimens. pneus	3,00 - 21	4,00 - 18 +)	
Ply / atü	MotoCross/2, 25	MotoCross/2, 25	
Charge pour V max	180	270	
	150	150	
Vitesse maximale selon le constructeur			120 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

DIMENSIONS

Longueur	2130	Porte à faux	av 350
Largueur / Larg. du guidon	860		ar 350
Hauteur	1170	Empattement	1430

EQUIPEMENT

Feu de route	<u>ZKW CH 1 2621 02</u>	
Feu de croisement	<u>id.</u>	
Feu de position	<u>id.</u>	
Feu rouge	<u>CEV 9181</u>	
Feu stop	<u>id.</u>	
Clignoteurs	av <u>-</u>	ar <u>-</u>
Catadioptrés aux pédales	<u>-</u>	Catadioptré ar <u>I (E) §</u>
Eclairage plaque	<u>1/combiné avec feu AR</u>	
Avertisseurs	<u>1/vibreur (77) dB/A</u>	
A partir du No du châssis	<u>54 501 80100- BOSCH 0 320 020 002</u>	
Puissance de la dynamo	<u>latérale, à gauche</u>	
Béquille	<u>latérale, à gauche</u>	
Utilisation av. side-car	<u>non admis</u>	

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>		
Marque et type	<u>K T M GS 175</u>		
Homologation	<u>No CH 6462 04</u>		
Places total	<u>2</u>	avant	<u>1</u>
Poids à vide	<u>120</u>	Carburant	<u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt	<u>0,87</u>
Poids total	<u>300</u>	Cylindrée	<u>171</u>

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:+) Variante de pneus: 4.00 S 18, charge 270 kg à 2,5 bar, V/max. 180 km/h§) Modifications par l'importateur:

- une bavette est montée derrière le pare-boue avant et derrière le pare-boue arrière
- le catadioptré d'origine étant trop petit, il en est monté un complémentaire sur la bavette arrière.

<u>Cette carte remplace le BT CH 6462 04 du 17.4.74.</u>
<u>Avertisseur</u>

27.3.75.

Lieu et date de l'homologation
Zurich, 17.4.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES