

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	K T M	G S 400	CH 6462 06

Constructeur du cadre KTM Motor-Fahrzeugbau KG, Kronreif & Trunkenpolz, Mattighofen (A)  
 Constructeur du moteur KTM Motor-Fahrzeugbau KG, Kronreif & Trunkenpolz, Mattighofen (A)  
 Identification "GS 400" sur la plaquette du constructeur, - "54" devant le No du cadre (n'apparaît pas sur la plaquette)

Plaquette constructeur à l'avant, sur tête de direction  
 Numéro du cadre frappé à droite, sur tête de direction  
 Signe Ident. du moteur "-55" devant le No du moteur, à droite, sur le carter du vilebrequin  
 Fiche d'homologation No -  
 Importateur principal Willy Läderach, Zweiradfahrzeuge, Gaswerkstrasse 22, 8500 Frauenfeld  
 A partir du No de cadre - A partir du numéro du moteur -  
 Véhicule homologué 5441178796 Signes fixes dans code du type GS 400 / 54

Construction du véhicule

Construction -

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2

Direction guidon

Embrayage -

Boîte c. v. mécanique

Nombre de vitesses 6 Ø roue entraînée -

Transmission -

Couronne fixée -

Pédaler -

Tour complet du pédalier - Long. levier pédalier -

Frein roue avant mécanique, à expansion interne, levier à droite

Frein roue arrière mécanique, à expansion interne, pédale à droite

Guidon réglable - Selle réglable -

Longueur du siège 640 mm Genre du siège avec courroie de rat. -

Moteur

Marque K T M Type 55

Construction monobloc Temps 2

Carburant mélange Position au centre

Rafroidissement air Nombre cylindr. 1

Alésage 81 Course 69

Cylindrée 355,4 CV-impdt 1,8

Puissance en CV 35 DIN à 1/min 5700

1/min du moteur - à 30 km/h -

Marque carburant - Gicleur princ. -

Bruit 82 dB(A) à 1/min 4275 (3/4)

Silencieux 855 x Ø 95 mm

Sil. d'aspiration -

Mesure des gaz -

Déparasitage OCE Annexe B, chiffre 3 / chiffre 4 = B

Equipement

Indicateur de vitesse km/h

Retroviseur 1 / à gauche

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 2 av -

Poids

Poids à vide 50 70 120

Charge utile 30 110 140

Poids total 80 180 260

Garantie fabr. - - 300

Dimens. pneus 3.00-21 4.50-18

Ply/bar / 2,25 / 2,25

Charge 180 320

pour V max 150 150

Vitesse maximale selon le constructeur - 120 km/h

Vitesse maximale testée - - km/h

Dimensions

Longueur 2180 Porte à faux av 380

Largueur/Larg. du guidon 940 ar 350

Hauteur 1160 Empattement 1450

**Equipement**  
 Feu de route ZKW K 21058  
 Feu de croisement do.  
 Feu de position do.  
 Feu rouge CEV 9181  
 Feu stop do.  
 Clignoteurs av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Catadioptres aux pédales \_\_\_\_\_ Catadioptre ar I (E) §)  
 Eclairage plaque combiné avec feu rouge  
 Avertisseurs BOSCH 0 320 020 002  
 Puissance de la dynamo \_\_\_\_\_  
 Béquille latérale  
 Utilisation av. side-car \_\_\_\_\_

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule Motocycle  
 Marque et type K T M GS 400  
 Homologation  
 No CH 6462 06  
 Places total 2 avant \_\_\_\_\_  
 Poids à vide 120 Carburant mélange  
 Charge utile - CV-impôt 1,8  
 Poids total 300 Cylindrée 355,4

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Réservoir de carburant: exécution de série en matière plastique

§) Modifications par l'importateur:

- bavette au garde-boue avant et à celui à l'arrière;
- le catadioptre d'origine est trop petit; il en est monté 1 complémentaire sur la bavette arrière.

Lieu et date de l'homologation

Berne, 03.12.74

Homologation fédérale des types de véhicules