

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	K T M	125 GS 80 (1 place)	CH 6462 19
Constructeur	KTM MOTOR-FAHRZEUGBAU KG, Kronreif & Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen / Autriche		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "125 GS 80"		
Plaquette du constructeur	les trois premiers chiffres du No du cadre indiquent l'année et le mois de construction à droite, sur tête de direction		
Numero du cadre	à droite, sur tête de direction		
Identification du moteur	"-51...." deux chiffres invariables du No du moteur, à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, près de la		
Vehicule homologué	901-00418 [fixation du moteur (enlever la tôle de droite)		
Importateur principal	Läderach-Sport AG, KTM-Sport-Motorräder, 8500 Frauenfeld		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	KTM
Boîte c. v.	mécanique	Construction	monobloc
Nombre de vitesses	6	Carburant	B/mélange
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Retroidissement	air
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Alésage	54
Longueur du siège	450	Cylindrée	124
Genre du siège	avec rebord	Puissance en CV	14,8 kW/20,1 DIN
Béquille	centrale	Silencieux	*)
Utilisation avec side-car	-	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "B"
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	CO corr. 3,0 %
Retroviseur	1/ à gauche	V-max	100
Antivol	verrou au guidon	Bruit	
Equipement spécial	-	Avec le véhicule en marche	38 km/h, M3, IA 3,714 = 80,5 dB/A
		A proximité de l'échappement	89 dB/A à 1/min 5400

Dimensions			Equipement	
Longueur	2250	Hauteur	ZKW CH 1 2621 02 ou CEV CH 1 0008	
Largeur	900	Empattement	ZKW CH 1 2621 02 ou CEV CH 1 0008	
Nombre de places	1		ZKW CH 1 2621 02 ou CEV CH 1 0008	
Poids		avant	-	
Poids à vide	52	arrière	Clignoteurs AV	
Répartition du poids	20	total	ULO CH 1 0530 01	
Poids total	72		Feu rouge	
Poids garantis			ULO CH 1 0530 01	
Dimension des pneus	3.00 - 21		-	
Ply / bars	4 / 2,25		Clignoteurs AR	
Charge / V-max.	180 / 150		I (E)	
pour V-max			Catadioptr	
			Eclairage plaque	
			combiné avec feu rouge	
			Puissance dynamo	
			Hella 002.952 / el 20011	
			Avertisseur	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>118</u>
Marque de fabrique	<u>K T M</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>125 GS 80</u>	Carburant	<u>B/mélange</u>
Homologation No CH	<u>6462 19</u>	Cylindrée	<u>124</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Silencieux et insonorisation: dès la sortie du cylindre, un pot d'expansion (à double paroi avec couche intermédiaire d'amiante), suivi d'un tube intermédiaire (450 x ϕ 60 mm) rempli de laine de basalte, suivi d'un silencieux "Lafranconi KTM 51 Z" (350 x ϕ 85 mm).

Une douille de réduction, avec diamètre intérieur de 25 mm, est soudée dans la tubulure de l'échappement.

Carénage du moteur en matière artificielle, garni à l'intérieur de matière absorbante.

4 éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement du cylindre et 2 bandes de caoutchouc sur celles de la culasse.

Lieu et date de l'homologation

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

Zurich, 5./6.12.78/Frauenfeld, 12.1.79