

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	K T M	175 GS 80 (1 place)	CH 6462 21
Constructeur	KTM MOTOR-FAHRZEUGBAU KG, Kronreif & Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen / Autriche		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "175 GS 80"		
Plaquette du constructeur	à droite, sur tête de direction		
Número du cadre	à droite, sur tête de direction		
Identification du moteur	"-52...." deux chiffres invariables du No du moteur, à droite à l'avant latéralement sur le bloc, près de la		
Véhicule homologué	prototype [fixation au cadre (enlever la tôle de droite)		
Importateur principal	Läderach-Sport AG, KTM-Sport-Motorräder, 8500 Frauenfeld		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule	Moteur						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Marque	KTM	Type	52
Boite c. v.	mécanique		Construction	monobloc	Temps	2	
Nombre de vitesses	6		Carburant	B/mélange	Position	au centre	
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne		Refroidissement	air	Nombre cylindres	1	
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne		Alésage	63,5	Course	54	
Longueur du siège	450 mm		Cylindrée	172	CV-impôt	0,88	
Genre du siège	avec rebord		Puissance en CV	17,6 kW/24 CV (DIN)	à U/min	7200	
Béquille	centrale		Silencieux	*)			
Utilisation avec side-car	-		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "B"			
Indicateur de vitesse	km/h		Mesure des gaz	CO corr. 3,10 %			
Rétroviseur	1/ à gauche		V-max	98			
Antivol	verrou au guidon		Brut				
Équipement spécial	-		Avec le véhicule en marche	38,1 km/h, M3, iA 3,714 = 82 dB/A			
			A proximité de l'échappement	91 dB/A à U/min 5400			

Dimensions	Équipement						
Longueur	2250	Hauteur	1200	Feu de route	ZKW CH 1 2621 02 ou CEV CH 1 0008		
Largeur	900	Empattement	1450	Feu de croisement	ZKW CH 1 2621 02 ou CEV CH 1 0008		
Nombre de places	1		Feu de position	ZKW CH 1 2621 02 ou CEV CH 1 0008			
Poids	avant	arrière	total	Clignoteurs AV	-		
Poids à vide	54	68	122	Feu rouge	ULO CH 1 0530 01		
Répartition du poids	20	50	70	Feu stop	ULO CH 1 0530 01		
Poids total	74	118	192	Clignoteurs AR	-		
Poids garantis			300	Catadioptré	I (E)		
Dimension des pneus	3.00 - 21	4.00 - 18		Eclairage plaque	combiné avec feu rouge		
Ply/bars	4 / 2,25	4 / 2,25		Puissance dynamo	Hella 002.952 / e1 20011		
Charge / V-max.	180 / 150	270 / 150		Avertisseur			
pour V-max							

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>122</u>
Marque de fabrication	<u>K T M</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>175 GS 80</u>	Carburant	<u>B/mélange</u>
Homologation No CH	<u>6462 21</u>	Cylindrée	<u>172</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-Impôt	<u>0,88</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Silencieux et insonorisation: dès la sortie du cylindre, un pot d'expansion (à double paroi avec couche intermédiaire d'amiante), suivi d'un tube intermédiaire (450 x ϕ 60 mm) rempli de laine de basalte, suivi d'un silencieux "Lafronconi KTM 51 Z" (350 x ϕ 85 mm).

Carénage du moteur en matière artificielle, garni à l'intérieur de matière absorbante.

4 éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement du cylindre et 2 bandes de caoutchouc sur celles de la culasse.

Lieu et date de l'homologation

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

Zurich, 5./6.12.78/Frauenfeld, 12.1.79