

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	K T M	175 GS 80 (2 places)	CH 6462 22
Constructeur	KTM MOTOR-FAHRZEUGBAU KG, Kronreif & Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen / Autriche		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "175 GS 80" les trois premiers chiffres du No du cadre indiquent l'année et le mois de construction		
Plaquette du constructeur	à droite, sur tête de direction		
Numero du cadre	à droite, sur tête de direction		
Identification du moteur	"-52...." deux chiffres invariables du No du moteur, à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, près de la		
Vehicule homologué	90100419 [ fixation au cadre (enlever la tôle de droite)		
Importateur principal	Läderach-Sport AG, KTM-Sport-Motorräder, 8500 Frauenfeld		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	KTM
Boîte c. v.	mécanique	Construction	monobloc
Nombre de vitesses	6	Carburant	B/mélange
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Refroidissement	air
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Alésage	63,5
Longueur du siege	600	Cylindrée	172
Genre du siège	conique, avec courroie de retenue	Puissance en CV	17,6 kW / 24 CV DIN
Bequille	centrale	Silencieux	*)
Utilisation avec side-car	-	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "B"
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	CO corr. 3,10 %
Rétroviseur	1/ à gauche	V-max	98
Antivol	verrou au guidon	Brut	
Equipement spécial	-	Avec le véhicule en marche	38,1 km/h, M3, IA 3,714 = 82 dB/A
		A proximité de l'échappement	91 dB/A à 1/min 5400

Dimensions			
Longueur	2250	Hauteur 1200	
Largeur	900	Empattement 1450	
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	54	68	122
Repartition du poids	30	110	140
Poids total	84	178	262
Poids garantis			300
Dimension des pneus	3.00 - 21	4.00 - 18	
Ply/bars	4 / 2,25	4 / 2,25	
Charge / V-max.	180 / 150	270 / 150	
pour V-max			

Equipement	
Feu de route	ZKW CH 1 2621 02 ou CEV CH 1 0008
Feu de croisement	ZKW CH 1 2621 02 ou CEV CH 1 0008
Feu de position	ZKW CH 1 2621 02 ou CEV CH 1 0008
Cilignoteurs AV	-
Feu rouge	ULO CH 1 0530 01
Feu stop	ULO CH 1 0530 01
Cilignoteurs AR	-
Catadioptré	I (E)
Eclairage plaque	combiné avec feu rouge
Puissance dynamo	Hella 002.952 / e1 20011
Avertisseur	

## Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>122</u>
Marque de fabrique	<u>K T M</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>175 GS 80</u>	Carburant	<u>B/mélange</u>
Homologation No CH	<u>6462 22</u>	Cylindres	<u>172</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,88</u>

## Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Silencieux et insonorisation: dès la sortie du cylindre, un pot d'expansion (à double paroi avec couche intermédiaire d'amiante), suivi d'un tube intermédiaire (450 x ø 60 mm) rempli de laine de basalte, suivi d'un silencieux "Lafranconi KTM 51 Z" (350 x ø 85 mm).

Carénage du moteur en matière artificielle, garni à l'intérieur de matière absorbante.

4 éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement du cylindre et 2 bandes de caoutchouc sur celles de la culasse.

Lieu et date de l'homologation

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

Zurich, 5./6.12.78/Frauenfeld, 12.1.79