

Genre du véhicule

Motocycle

Marque de fabrication

K T M

Type

400 GS 80 (1 place)

Fiche d'homologation

CH 6462 25

Constructeur KTM MOTOR-FAHRZEUGBAU KG, Kronreif & Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen / Autriche

Identification sur la plaquette du constructeur = "400 GS 80"
les trois premiers chiffres du No du cadre indiquent l'année et le mois de construction

Plaquette du constructeur à droite, sur tête de direction

Numéro du cadre à droite, sur tête de direction

Identification du moteur "-55....." deux chiffres invariables du No du moteur, à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, près de la

Véhicule homologué prototype [fixation au cadre (enlever la tôle de droite)]

Importateur principal Läderach-Sport AG, KTM-Sport-Motorräder, 8500 Frauenfeld

Autres importateurs -

Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2

Boîte c. v. mécanique

Nombre de vitesses 6

Frein roue avant mécanique, à expansion interne

Frein roue arrière mécanique, à expansion interne

Longueur du siège 450 mm

Genre du siège avec rebord

Béquille centrale

Utilisation avec side-car -

Indicateur de vitesse km/h

Rétroviseur 1/ à gauche

Antivol verrou au guidon

Équipement spécial -

Moteur

Marque KTM Type 55

Construction monobloc Temps 2

Carburant B/mélange Position au centre

Refroidissement air Nombre cylindres 1

Alésage 81 Course 69

Cylindrée 355 CV-impôt 1,81

Puissance en CV 25,7 kW/35 CV DIN à t/min 5700

Silencieux *)

Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "B"

Mesure des gaz CO corr. 3,40 %

V-max 110

Bruit

Avec le véhicule en marche 43,2 km/h, M3, iA 3,429 = 83 dB/A

A proximité de l'échappement 92,5 dB/A à t/min 4275

Dimensions

Longueur 2250 Hauteur 1200

Largeur 900 Empattement 1450

Nombre de places 1

Poids

Poids à vide avant 59 arrière 71 total 130

Répartition du poids 20 50 70

Poids total 79 121 200

Poids garantis 300

Dimension des pneus 3.00 - 21 4.50 - 18

Ply/bars 4 / 2,25 4 / 2,25

Charge / V-max. 180 / 150 320 / 150

pour V-max

Équipement

Feu de route ZKW CH 1 2621 02 ou CEV CH 1 0008

Feu de croisement ZKW CH 1 2621 02 ou CEV CH 1 0008

Feu de position ZKW CH 1 2621 02 ou CEV CH 1 0008

Clignoteurs AV -

Feu rouge ULO CH 1 0530 01

Feu stop ULO CH 1 0530 01

Clignoteurs AR -

Catadioptre I (E)

Éclairage plaque combiné avec feu rouge

Puissance dynamo -

Avertisseur Hella 002.952 / el 20011

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motorcycle</u>	Poids à vide	<u>130</u>
Marque de fabrication	<u>K T M</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>400 GS 80</u>	Carburant	<u>B/mélange</u>
Homologation No CH	<u>6462 25</u>	Cylindrée	<u>355</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>1.81</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Silencieux et insonorisation: dès la sortie du cylindre, un pot d'expansion (à double paroi avec couche intermédiaire d'amiante), suivi d'un tube intermédiaire (450 x ϕ 60 mm) rempli de laine de basalte, suivi d'un silencieux "Lafranconi KTM 51 Z" (350 x ϕ 85 mm).

Carénage du moteur en matière artificielle, garni à l'intérieur de matière absorbante.

4 éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement du cylindre et 2 bandes de caoutchouc sur celles de la culasse.

Lieu et date de l'homologation

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

Zurich, 5./6.12.78/Frauenfeld, 12.1.79