

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	K T M	3 5 0 G S CH ( 1 place )	CH 6462 31

Constructeur	KTM Motor-Fahrzeugbau KG, Kronreif & Trunkenpolz, Mattighofen (A)
Identification	"350 GS CH" sur la plaquette du constructeur
Plaquette du constructeur	à droite, sur tube de direction
Numéro du cadre	à droite, sur tube de direction
Identification du moteur	"-56" préfixe au No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le carter
Véhicule homologué	00 112 313
Importateur principal	Läderach Sport AG, KTM Sport-Motorräder, 8500 Frauenfeld
Autres importateurs	-

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Boîte c.v.	mécanique	Marque	K T M
Nombre de vitesses	5	Construction	monobloc
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Carburant	mélange
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Refroidissement	air
Longueur du siège	440 mm	Alésage	77,5
Genre du siège	-	Cylindrée	349
Béquille	latérale, s.d. centrale	Puissance en CV	10,7kW / 14,6 DIN
Utilisation avec side-car	-	Silencieux *)	1 = "KTM 350 GS D" + 1 "LAFRANCONI KTM 55Z"
Indicateur de vitesse	km/h	Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = D
Rétroviseur	1/ à gauche	Mesure des gaz	CO corr. 2,1 %
Antivol	verrou au guidon	V-max	124 km/h
Equipement spécial	-	Bruit	
		Avec le véhicule en marche	50 km/h, M3, 1A 3,20 = 82 dB/A
		Bruit à l'arrêt G= 81 / D= 79	dB/A à Vmin 4425

Dimensions			
Longueur	2260	Hauteur	1250
Largeur	900	Empattement	1500
Nombre de places	1		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	60	70	130
Répartition du poids	15	55	70
Poids total	75	125	200
Poids garantis			300
Dimension des pneus	3,00 - 21	4,50 - 18	+) )
Ply/bars	- / 2,25	- / 2,25	
Charge / V-max.	180 kg / 150 km/h	320 kg / 150 km/h	
pour V-max			

Equipement §)	
Feu de route	CEV CH 1 8220 01 + CH 1 0008
Feu de croisement	CEV CH 1 8220 01 + CH 1 0008
Feu de position	CEV CH 1 8220 01 + CH 1 0008
Clignoteurs AV	-
Feu rouge	ULO CH 1 0530 01
Feu stop	ULO CH 1 0530 01
Clignoteurs AR	-
Catadioptré	I (E) §)
Eclairage plaque	1/ combiné
Puissance dynamo	-
Avertisseur	CEV CH 2023 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>130</u>
Marque de fabrique	<u>K T M</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>3 5 0 G S CH</u>	Carburant	<u>mélange</u>
Homologation No CH	<u>6462 31</u>	Cylindrée	<u>349</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>1,78</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Insonorisation : 8 éléments caoutchouc latéralement entre les ailettes de refroidissement du cylindre (env. 180 x 15 mm)  
 1 élément caoutchouc à gauche + 4 à droite de la bougie, sur la culasse (env. 150 x 20 mm).
- + ) Jantes : jantes acier AV= 1.85 B x 21 AR= 2.15 B x 18
- §) Equipement : prolongement du garde-boue arrière obligatoire;  
 le catadioptre d'origine est trop petit; l'importateur en monte 1 complémentaire.

ce

Lieu et date de l'homologation **Frutigen, 05.03.80**

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation