

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	K T M	3 5 0 G S CH (2 places)	CH 6462 32

Constructeur KTM Motor-Fahrzeugbau KG, Kronreif & Trunkenpolz, Mattighofen (A)
 Identification "350 GS CH" sur la plaquette du constructeur

Piaquette du constructeur à droite, sur tube de direction
 Numéro du cadre à droite, sur tube de direction
 Identification du moteur "-56" préfixe au No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le carter
 Véhicule homologué 00 112 313
 Importateur principal Läderach Sport AG, KTM Sport-Motorräder, 8500 Frauenfeld
 Autres importateurs -

Construction du véhicule	Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Moteur	Marque	K T M	Type	5 6	
	Boîte c. v.	mécanique				Construction	monobloc		Temps	2
	Nombre de vitesses	5				Carburant	mélange		Position	au centre
	Frein roue avant	mécanique, à expansion interne				Refroidissement	air		Nombre cylindres	1
	Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne				Alésage	77,5	Course	74	
	Longueur du siège	600 mm				Cylindrée	349	CV-impôt	1,78	
	Genre du siège	avec courroie de retenue				Puissance en CV	10,7kW / 14,6DIN	à l/min	5900	
	Béquille	latérale, s.d, centrale				Silencieux *	1 = "KTM 350 GS D" + 1 "LAFRANCONI KTM 55Z"			
	Utilisation avec side-car	-				Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = D			
	Indicateur de vitesse	km/h				Mesure des gaz	CO corr, 2,1 %			
	Rétroviseur	1/ à gauche				V-max	124 km/h			
	Antivol	verrou au guidon				Brut				
	Équipement spécial	-				Avec le véhicule en marche	50 km/h, M3, 1A 3,20 = 82 dB/A			
						Brut à l'arrêt	G= 81 / D= 79	dB/A à l/min	4425	

Dimensions	Longueur	2260	Hauteur	1250	Équipement	§)
	Largeur	900	Empettement	1500	Feu de route	CEV CH 1 8220 01 + CH 1 0008
	Nombre de places	2			Feu de croisement	CEV CH 1 8220 01 + CH 1 0008
	Poids	avant	arrière	total	Feu de position	CEV CH 1 8220 01 + CH 1 0008
	Poids à vide	60	70	130	Clignoteurs AV	-
	Répartition du poids	30	110	140	Feu rouge	ULO CH 1 0530 01
	Poids total	90	180	270	Feu stop	ULO CH 1 0530 01
	Poids garantis			300	Clignoteurs AR	-
	Dimension des pneus	3,00 - 21	4,50 - 18	+	Catadioptré	I (B) §)
	Pty/bars	- / 2,25	- / 2,25		Eclairage plaque	1/ combiné
	Charge / V-max.	180 kg/150 km/h 320 kg/150 km/h			Puissance dynamo	-
	pour V-max				Avertisseur	CEV CH 2023 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>130</u>
Marque de fabrication	<u>K T M</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>350 GS CH</u>	Carburant	<u>mélange</u>
Homologation No CH	<u>6462 32</u>	Cylindrée	<u>349</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>1,78</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : 8 éléments caoutchouc latéralement entre les ailettes de refroidissement du cylindre (env. 180 x 15 mm)
1 élément caoutchouc à gauche + 4 à droite de la bougie, sur la culasse (env. 150 x 20 mm).
- +) Jantes : jantes acier AV= 1.85 B x 21 AR= 2.15 B x 18
- §) Equipement : prolongement du garde-boue arrière obligatoire;
le catadioptre d'origine est trop petit; l'importateur en monte 1 complémentaire.