

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motorcycle	K T M	GS 250 II (2 places)	CH 6462 34
Constructeur	KTM MOTOR-FAHRZEUGEBAU KG, Kronreif & Trunkenpolz, Mattighofen / Oesterreich		
Identification	"GS 250 II . CH" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette du constructeur	à droite, sur tête de direction		
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction		
Identification du moteur	"-541...." préfixe au No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur carter du moteur		
Véhicule homologué	01 122 874	(près du point de suspension)	
Importateur principal	Läderach-Sport AG, KTM-Motorräder, 8500 Frauenfeld		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Boîte c. v.	mécanique		
Nombre de vitesses	6		
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne		
Longueur du siège	600 mm		
Genre du siège	avec courroie de retenue		
Béquille	centrale		
Utilisation avec side-car	-		
Indicateur de vitesse	km/h		
Rétroviseur	1/ à gauche		
Antivol	verrou au guidon		
Équipement spécial	-		
	Marque	K T M	Type
	Construction	monobloc	Temps
	Carburant	B/mélange	Position
	Refroidissement	air	Nombre cylindres
	Alésage	71	Course
	Cylindrée	245,5	CV-impôt
	Puissance en kW	8,3 DIN	à t/min
	Silencieux	2 pots	
	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B	
	Mesure des gaz	CO corr. 3,7 %	
	V-max	125 km/h	
	Brut		
	Avec le véhicule en marche	83	dB/A à t/min
	à l'arrêt		6000

Dimensions	Équipement \$)		
Longueur	2280	Hauteur	1230
Largeur	900	Empattement	1460
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	55	65	120
Répartition du poids	35	105	140
Poids total	90	170	260
Poids garantis			300
Dimension des pneus	3.00 - 21	4.50 - 18	
Ply / bars	- / 2,25	- / 2,25	
Charge / V-max.	180 / 150	320 / 150	
	Feu de route	CEV CH 1 0008	
	Feu de croisement	CEV CH 1 0008	
	Feu de position	CEV CH 1 0008	
	Clignoteurs AV	-	
	Feu rouge	ULO CH 1 0530 01	
	Feu stop	ULO CH 1 0530 01	
	Clignoteurs AR	-	
	Catadioptré	I (E)	
	Éclairage plaque	combiné	
	Puissance dynamo	-	
	Avertisseur	HELLA e1 20011	

## Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>120</u>
Marque de fabrique	<u>K T M</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>GS 250 II</u>	Carburant	<u>B/mélange</u>
Homologation No CH	<u>6462 34</u>	Cylindrée	<u>245,5</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>1,25</u>

## Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

\* ) Silencieux : longueur allongée 780 x  $\phi$  104 mm et 483 x  $\phi$  100 mm (marqué KTM 17 AD).

Insonorisation : - pièce d'étranglement entre le carburateur et le cylindre;

- chambre de tranquillisation du filtre à air garnie de matière absorbante;
- 6 éléments de caoutchouc de 65 x 16 mm par côté, à gauche et à droite de la bougie, dans la culasse;
- 8 éléments de caoutchouc de 180 x 12 mm par côté, à gauche et à droite entre les ailettes de refroidissement du cylindre.

§ ) Modifications par l'importateur:

- rallonges exigées aux pare-boue avant et arrière;
- le catadioptré d'origine est trop petit; il en est monté un complémentaire.