

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	K T M	GS 250 BCH (2 places)	CH 6462 40
Constructeur	K T M MOTOR-FABRIKBAU KG, Erich Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen		
Identification	sur la plaquette du constructeur "GS 250 BCH" et "6462 40"		
Plaquette du constructeur	à droite, sur le tube de direction		
Numéro du cadre	à droite, sur le tube de direction		
Identification du moteur	"-541...." préfixe au No du moteur, à gauche, à l'avant en bas sur le carter du vilebrequin		
Véhicule homologué	106 29 779		
Importateur principal	Läderach Sport AG, KTM Sport-Motorräder, 8500 Frauenfeld		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	K T M
Boîte c. v.	mécanique	Construction	monobloc
Nombre de vitesses	6	Carburant	B/mélange
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Refroidissement	air
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Alésage	71,0
Longueur du siège	600 mm	Cylindrée	245
Genre du siège	avec courroie de retenue	Puissance	11,4 kW DIN
Béquille	centrale ou latérale	Silencieux	2 pots
Utilisation avec side-car	-	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 8
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	CO corr. 3.7
Rétroviseur	1/ à gauche	V-max	115 km/h
Antivol	verrou au guidon	Bruit	(conforme 01.10.82)
Équipement spécial	réservoir à essence en plastique	Avec le véhicule en marche	voir la fiche des émissions
		à l'arrêt	80,0 dB(A) à 1/min 4425

Dimensions				Équipement	
Longueur	2250	Hauteur	1250	Feu de route	CEV CH 1 0008/35 watts ou HELLA CH 1 0006
Largeur	850	Empattement	1460	Feu de croisement	CEV CH 1 0008/35 watts ou HELLA CH 1 0006
Nombre de places	2			Feu de position	CEV CH 1 0008/15 watts ou HELLA CH 1 0006
Poids	avant	arrière	total	Climoteurs AV	-
Poids à vide	55	65	120	Feu rouge	ULO CH 1 0530 01
Répartition du poids	30	110	140	Feu stop	ULO CH 1 0530 01
Poids total	85	175	260	Climoteurs AR	-
Poids garantis			300	Catadioptr	I (E)
Dimension des pneus	3.00 - 21	4.50 - 18		Eclairage plaque	combiné
Ply/bars	- / 2,25	- / 2,25		Puissance dynamo	-
Charge / Vmax	180 / 130	325 / 130		Avertisseur	BOSCH et 20016 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>120</u>
Marque de fabrication	<u>K T M</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>GS 250 BCH</u>	Carburant	<u>B/mélange</u>
Homologation No CH	<u>5462 40</u>	Cylindrée	<u>245</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>1,25</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Silencieux : 2 pots = "KTM 541 AF" (plaquette au support)
"KTM 17 AD" 630 x \varnothing 100 mm
- ***) Insonorisation : - 1 anneau d'étranglement de \varnothing 21 mm entre le filtre d'aspiration et le carburateur;
- éléments de caoutchouc Silikon pressés entre les ailettes de refroidissement:
au cylindre = 14 pièces 180 x 10 x 10 mm
à la culasse = 8 pièces 60 x 18 x 12 mm
- +) Variante de pneus : AV 3.00 - 21 Reinforced 230 (2,25) v_{max} 130 km/h
AR 4.00 - 18 Reinforced 325 (2,80) 130 km/h
- §) Modifications par l'importateur:
- montage d'une bavette derrière la roue AV et d'un prolongement en plastique au pare-boue AR;
- montage d'un catadioptre sur le prolongement du pare-boue AR (le catadioptre d'origine est trop petit).

Lieu et date de l'homologation Zurich, 07.-08.01.82

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation