

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

K T M

GS 390 BCH (1 place)

CH 6462 41

Constructeur K T M NOTCR-FAHRZEUGBAU KG, Erich Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen  
 Identification sur la plaquette du constructeur "GS 390 BCH" et "6462 41"  
 Plaquette du constructeur à droite, sur le tube de direction  
 Numéro du cadre à droite, sur le tube de direction  
 Identification du moteur "-560...." préfixe au No du moteur, à gauche, à l'avant en bas sur le carter du vilebrequin  
 Véhicule homologué 106 29 686  
 Importateur principal Läderach Sport AG, KTM Sport-Motorräder, 8500 Frauenfeld  
 Autres importateurs -

## Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2  
 Boîte c. v. mécanique  
 Nombre de vitesses 5  
 Frein roue avant mécanique, à expansion interne  
 Frein roue arrière mécanique, à expansion interne  
 Longueur du siège 440 mm  
 Genre du siège -  
 Béquille centrale ou latérales  
 Utilisation avec side-car -  
 Indicateur de vitesse km/h  
 Retroviseur 1/ à gauche  
 Antivol verrou au guidon  
 Equipement spécial réservoir à essence en plastique

## Moteur

Marque K T M Type 5 6 0 (562)  
 Construction monobloc Temps 4  
 Carburant B/mélange Position au centre  
 Refroidissement air Nombre cylindres 1  
 Alésage 82,0 Course 74,0  
 Cylindrée 390 CV-impôt 1,99  
 Puissance 10,3 kW DIN à l/min 5800  
 Silencieux 2 pots  
 Déparasitage CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 8  
 Mesure des gaz CO corr. 3,9  
 V-max 120 km/h  
 Bruit (conforme 01.10.82)  
 Avec le véhicule en marche voir la fiche des émissions  
 à l'arrêt 80,0 dB(A) l/min 4350

## Dimensions

Longueur 2280 Hauteur 1260  
 Largeur 860 Empattement 1480  
 Nombre de places 1  
 Poids avant arrière total  
 Poids à vide 55 70 125  
 Répartition du poids 20 50 70  
 Poids total 75 120 195  
 Poids garantis - - 300  
 Dimension des pneus 3.00 - 21 4.50 - 18 +)  
 Ply/bars - / 2,25 - / 2,25  
 Charge / Vmax 180 / 130 325 / 130

## Equipement

§)  
 Feu de route CEV CH 1 0008/35 watts ou HELLA CH 1 0006  
 Feu de croisement CEV CH 1 0008/35 watts ou HELLA CH 1 0006  
 Feu de position CEV CH 1 0008/15 watts ou HELLA CH 1 0006  
 Clignoteurs AV -  
 Feu rouge ULO CH 1 0530 01  
 Feu stop ULO CH 1 0530 01  
 Clignoteurs AR -  
 Catadioptre I (E)  
 Eclairage plaque combiné  
 Puissance dynamo -  
 Avertisseur BOSCH el 20016 ou d'autres modèles homologués

## Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>125</u>
Marque de fabrication	<u>K T M</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>GS 390 BCH</u>	Carburant	<u>B/mélange</u>
Homologation No CH	<u>6462 41</u>	Cylindrée	<u>390</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>1,99</u>

## Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Silencieux : 2 pots = "KTM 562 BD" (plaquette au support)  
"KTM 17 AD" 630 x  $\phi$  100 mm.
- \*\* ) Insonorisation : - 1 anneau d'étranglement de  $\phi$  21 mm entre le filtre d'aspiration et le carburateur;  
- éléments de caoutchouc Silikon pressés entre les ailettes de refroidissement:  
au cylindre = 12 pièces 180 x 10 x 10 mm  
à la culasse = 6 pièces 60 x 18 x 12 mm
- + ) Variante de pneus : AV 3.00 - 21 Reinforced 230 (2,25) V<sub>max</sub> 130 km/h  
AR 4.00 - 18 Reinforced 325 (2,80) 130 km/h
- § ) Modifications par l'importateur :  
- montage d'une bavette derrière la roue AV et d'un prolongement en plastique au pare-boue AR;  
- montage d'un catadioptre sur le prolongement du pare-boue AR (le catadioptre d'origine est trop petit).

Lieu et date de l'homologation Zurich, 07.-08.01.82

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation