

Motocycle

K T M

GS 390 BCH (2 places)

CH 6462 42

Constructeur  
IdentificationK T M MOTOR-FAHRZEUGEBAU KG, Erich Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen  
sur la plaquette du constructeur "GS 390 BCH" et "6462 42"

Plaquette du constructeur

à droite, sur le tube de direction

Numéro du cadre

à droite, sur le tube de direction

Identification du moteur

"-560,..." préfixe au No du moteur, à gauche, à l'avant en bas sur le carter du vilebrequin

Véhicule homologué

106 29 686

Importateur principal

Läderach Sport AG, KTM Sport-Motorräder, 8500 Frauenfeld

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c.v.

mécanique

Nombre de vitesses

5

Frein roue avant

mécanique, à expansion interne

Frein roue arrière

mécanique, à expansion interne

Longueur du siège

600 mm

Genre du siège

avec courroie de retenue

Béquille

centrale ou laterale

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/ à gauche

Antivol

verrou au guidon

Équipement spécial

réservoir à essence en plastique

Moteur

Marque

K T M

Type

5 6 0 (562)

Construction

monobloc

Temps

4

Carburant

B/mélange

Position

au centre

Refroidissement

air

Nombre cylindres

1

Alésage

82,0

Course

74,0

Cylindrée

390

CV-impôt

1,99

Puissance

10,3 kW DIN

à l/min

5800

Silencieux

2 pots

Déparasitage

OCE, annexe B, chiffres 3+4 = 3

Mesure des gaz

CO corr. 3,9

V-max

120 km/h

Bruit

(conforme 01.10.82)

Avec le véhicule en marche

voir la fiche des émissions

à l'arrêt

80,0

dB(A) à l/min

4350

Dimensions

Longueur

2280

Hauteur

1260

Largeur

860

Empattement

1480

Nombre de places

2

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

55

70

125

Répartition du poids

30

110

140

Poids total

85

180

265

Poids garantis

-

-

300

Dimension des pneus

3,00 - 21

4,50 - 18

Ply/bars

- / 2,25

- / 2,25

Charge / Vmax

180 / 130

325 / 130

Équipement

Feu de route

§)  
CEV CH 1 0008/35 watts ou HELLA CH 1 0006

Feu de croisement

CEV CH 1 0003/35 watts ou HELLA CH 1 0006

Feu de position

CEV CH 1 0008/35 watts ou HELLA CH 1 0006

Clignoteurs AV

-

Feu rouge

ULO CH 1 0530 01

Feu stop

ULO CH 1 0530 01

Clignoteurs AR

-

Catadioptre

I (E)

Éclairage plaque

combiné

Puissance dynamo

-

Avertisseur

BOSCH el 20016 ou d'autres modèles homologués

## Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>125</u>
Marque de fabrication	<u>K T M</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>GS 390 BCH</u>	Carburant	<u>B/mélange</u>
Homologation No CH	<u>6462 42</u>	Cylindrée	<u>390</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>1,99</u>

## Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Silencieux : 2 pots = "KTM 562 BD" (plaquette au support)  
"KTM 17 AD" 630 x ø 100 mm.
- \*\*\*) Insonorisation : - 1 anneau d'étranglement de ø 21 mm entre le filtre d'aspiration et le carburateur;  
- éléments de caoutchouc Silikon pressés entre les ailettes de refroidissement:  
au cylindre = 12 pièces 180 x 10 x 10 mm  
à la culasse = 6 pièces 60 x 18 x 12 mm
- +) Variante de pneus : AV 3.00 - 21 Reinforced 230 (2,25) Vmax 130 km/h  
AR 4.00 - 18 Reinforced 325 (2,80) 130 km/h
- §) Modifications par l'importateur:  
- montage d'une bavette derrière la roue AV et d'un prolongement en plastique au pare-boue AR;  
- montage d'un catadioptre sur le prolongement du pare-boue AR (le catadioptre d'origine est trop petit).

Lieu et date de l'homologation Zurich, 07.-08.01.82

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation