Genre du véhicule .	Marque de fabrique	Туре	Fich ę d 'homo	piogation	
Motocycle	K T M	Enduro 125 BCH . ((2 places) CH 6462	2 44	
Constructeur Identification	K T M MOTOR-FAHRZEUGBAU KG, Erich Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen sur la plaquette du constructeur "END 125 BCH" et "6462 44"				
Plaquette du constructeur Numéro du cadre Identification du moteur Véhicule homologué Importateur principal Autres importateurs	à droite, sur le tube de direction à droite, sur le tube de direction "500" préfire au No du moteur, à gauche à l'avant en bas sur le carter du vilebrequin prototype Läderach Sport AG, KTM Sport-Motorrader, 8500 Frauenfeld				
Construction du véhicule Nombre d'essieux Boile c. v. Nombre de vitesses Frein roue avant Frein roue arnère Longueur du siège Genre du siège Béquille Utilisation avec side-car Indicateur de vitesse Rétroviseur Antivol Equipement spécial	Nombrederoues 2 mécanique 6 mécanique, à expansion interne mécanique, à expansion interne 610 mm avec courrois de retenue centrale ou latérale km/h 1/ à gauche verrou au guidon réservoir à essence en plastique	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Puissance Silencieux Oéparasitage Mesure des gaz V-max Bruit Avec le vénicule en l À 1º arrôt	2	54,0 0,63 6250 = B	
Dimensions Longueur Largeur Nombre de places Poids Poids à vide Répartition du poids Poids total Poids garantis Dimension des pneus Ply/bars Charge / Vmax	35 105 14 85 165 25	Equipment Fou de route Fou de croisement Fou de position Clignateurs AV Fou rouge Fou stop Clignateurs AR Catadioptre Catadioptre Eclairage plaque	#ELLA CH 1 0006 #ELLA CH 1 0006 1 (E) ULO CH 1 0530 01 ULO CH 1 0530 01 2a (E) I (E) combiné	modèles homologués	

. .

Indications pour le perm	is de circulation		
Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	110
Marque de fabrique	K T_N	Poids total	280
Туре	Enduro 125 BCH	Carburant	B/mélange
Homologation No CH	6462 44	Cylindrée	123
Nombre de places	2	CV-Impôt	0,63

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) <u>Silencieux</u> : 2 pots = "KTM 500 END" (plaquette au support)
 "KTM 500 END" 455 x 80 x 60 mm.
- +*) Insonorisation : éléments en caoutchouc Silikon pressés entre les ailettes de refroidissement: au cylindre = 14 pièces 180 x 10 x 10 mm
- à la culasse = 6 pièces 180 x 10 x 10 mm + 4 pièces +) <u>Variante de pneus</u>: AV = 3.00 - 21 180 (2,25) Vmax 130 km/h
- +) Variante de pneus : AV = 3.00 21 180 (2,25) Vmax 130 km/h AR = 4.00 - 18 280 (2,25) 130 km/h.
- §) Modifications par l'importateur:
 - montage d'une bavette derrière la roue AV et d'un prolongement en plastique au pare-boue AR;
 - montage d'un catadioptre sur le prolongement du pare-boue AR (le catadioptre d'origine est trop petit).

60 x 18 x 12 mm.