

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	K T M	500 K 4 (1 place)	CH 6462 45
Constructeur	KTM Motor-Fahrzeugbau KG., A-5230 Mattighofen		
Identification	sur la plaquette du constructeur "500 K4"		
Plaquette du constructeur	à droite, sur la tête de direction		
Numero du cadre	à droite, sur la tête de direction		
Identification du moteur	"506" les trois premiers chiffres du No du moteur, à droite, au centre en haut sur le moteur		
Vehicule homologué	8205 10 055		
Importateur principal	Läderach Sport AG., 8500 Frauenfeld		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	KTM / ROTAX
Boite c. v.	mécanique	Construction	monobloc
Nombre de vitesses	5	Carburant	B
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (non ajouré)	Refroidissement	air
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Alésage	89
Longueur du siège	410 mm	Cylindrée	504
Genre du siège	-	Puissance	23,7 kW DIN
Bequille	centrale	Silencieux	1 = 800 mm longueur allongée x Ø 110 mm *
Utilisation avec side-car	-	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	CO-corr. 3,5 % à 1100 t/min
Rétroviseur	1/ à gauche	V-max	130 km/h
Antivol	verrouillage de la direction	Bruit	(conforme 01.10.82)
Equipement spécial	-	Avec le véhicule en marche	voir la fiche des émissions
		à l'arrêt	81,0 dB(A) à 1/min 4500

Dimensions		Equipement	
Longueur	2250	Feu de route	HCR (E) ou CEV CH 1 0008 35 watts
Largeur	680	Feu de croisement	HCR (E) ou CEV CH 1 0008 35 watts
Nombre de places	1	Feu de position	A (E) ou CEV CH 1 0008 15 watts
Poids	avant	Clignoteurs AV	1 (E)
Poids à vide	60	Feu rouge	ULO CH 1 0530 01
Répartition du poids	80	Feu stop	ULO CH 1 0530 01
Poids total	5	Clignoteurs AR	2a (E)
Poids garants	65	Catadioptr	I (E)
Dimension des pneus	145	Eclairage plaque	1/ combiné
Ply / bars	340	Puissance dynamo	-
Charge / Vmax	3.00 - 21	Avertisseur	BOSCH E1 20016 ou d'autres modèles homologués
	4.00 - 18		
	2 / 2,5		
	3 / 2,5		
	180 / 170		
	280 / 170		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>140</u>
Marque de fabrication	<u>K T H</u>	Poids total	<u>340</u>
Type	<u>5 0 0 K 4</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6462 45</u>	Cylindrée	<u>504</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-Impôt	<u>2,57</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : étranglement de l'admission entre le carburateur et le cylindre au moyen de deux tubes de 40 mm de longueur et d'un diamètre intérieur de 19 resp. 9 mm.
- +) Variante de pneus : AR = 4.50 - 18 3 PR 335 (2,25) Vmax 130 km/h.
- §) Equipement : des bavettes sont exigées derrière la roue avant et la roue arrière.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 03.06.82

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation