

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocyclette	K T M	500 K 4 (2 places)	CH 6462 46
Constructeur	KTM Motor-Fahrzeugbau KG., A-5230 Mattighofen		
Identification	sur la plaquette du constructeur "500 K4"		
Plaquette du constructeur	à droite, sur la tête de direction		
Numero du cadre	à droite, sur la tête de direction		
Identification du moteur	"506" les trois premiers chiffres du No du moteur, à droite, au centre en haut sur le moteur		
Véhicule homologué	8205 10 055		
Importateur principal	Läderach Sport AG., 8500 Frauenfeld		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Marque	KTM / ROTAX	Type	506
Boîte c. v.	mécanique			Construction	monobloc	Temps	4
Nombre de vitesses	5			Carburant	B	Position	au centre
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (non ajouré)			Refroidissement	air	Nombre cylindres	1
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne			Alésage	89	Course	81
Longueur du siège	640 mm			Cylindres	504	CV-impôt	2,57
Genre du siège	avec courroie de retenue			Puissance	23,7 kW DIN	à/min	6000
Béquille	centrale			Silencieux	1 = 800 mm longueur allongée x Ø 110 mm *)		
Utilisation avec side-car	-			Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B		
Indicateur de vitesse	km/h			Mesure des gaz	CO-corr. 3,5 % à 1100 t/min		
Rétroviseur	1/ à gauche			V-max	130 km/h		
Antivol	verrouillage de la direction			Bruit	(conforme 01.10.82)		
Équipement spécial	-			Avec le véhicule en marche	voir la fiche des émissions		
				à l'arrêt	81,0	dB/A à/min	4500

Dimensions				Équipement			
Longueur	2250	Hauteur	1270	Feu de route	HCR (E) ou CSV CH 1 0008	35 watts	
Largueur	880	Empattement	1480	Feu de croisement	HCR (E) ou CSV CH 1 0008	35 watts	
Nombre de places	2			Feu de position	A (E) ou CSV CH 1 0008	15 watts	
Poids		avant	arrière	total	1 (E)		
Poids à vide	60	80		140	Clignoteurs AV	ULO CH 1 0530 01	
Répartition du poids	30	110		140	Feu stop	ULO CH 1 0530 01	
Poids total	90	190		280	Clignoteurs AR	2a (E)	
Poids garantis		300 - 21		340	Catadioptre	I (E)	
Dimension des pneus	2 / 2,5	3 / 2,5		+) )	Eclairage plaque	1/ combiné	
Ply/bars	180 / 170	280 / 170			Puissance dynamo	-	
Charge / Vmax					Avertisseur	BCSCH Et 20016 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>140</u>
Marque de fabrication	<u>K T M</u>	Poids total	<u>340</u>
Type	<u>5 0 0 K 4</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6462 46</u>	Cylindrée	<u>504</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>2,57</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Insonorisation : étranglement de l'admission entre le carburateur et le cylindre au moyen de deux tubes de 40 mm de longueur et d'un diamètre intérieur de 19 resp. 9 mm.
- + ) Variante de pneus : AR = 4.50 - 18 3 PR 335 (2,25) Vmax 130 km/h.
- § ) Equipement : des bavettes sont exigées derrière la roue avant et la roue arrière.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 03.06.82

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation