

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

K T M

G S 4 2 0 C C H

(2 places)

CH

6462 52

Constructeur	K T M MOTOR-FAHRZEUGBAU KG., Erich Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen
Identification	sur la plaque du constructeur "GS 420 CCH" devant le No du -
Plaque du constructeur	sur tête de direction
Numéro du cadre	sur tête de direction
Identification du moteur	"-560" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le moteur
Véhicule homologué	F 5603
Importateur principal	Läderach Sport AG., 8500 Frauenfeld

Construction du véhicule	2 / 2	Moteur	K T M	Type	560
Nombre d'essieux/roues	mécanique	Marque	monobloc	Temps	2
Boîte c.v.	5	Construction	B	Position	centre
Nombre de vitesses	mécanique, à expansion interne	Carburant	air	Nombre cylindres	1
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Refroidissement	85	Course	74
Frein roue arrière	620 mm	Alésage	420	CV-impdt	2,14
Longueur du siège	avec courroie de retenue	Cylindrée	11,5 (DIN)	à U/min	5700
Genre du siège	centrale	Puissance en kW	82,0	dB(A) à U/min	4275
Béquille	-	Bruit à l'arrêt	2 = KTM GS 560 CD		*
Utilisation avec side-car	km/h	Silencieux	KTM 17 AD		
Indicateur de vitesse	1/ à gauche	Mesure des gaz	CO-corr. 3,6 % à 1700 t/min		
Rétroviseur	verrouillage du guidon	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 3		
Antivol	-	V-max	105 km/h		
Equipement spécial	-				

Dimensions		Equipement	§)
Longueur	2200	Feu de route	CEY CH 1 0008 ou HELLA CH 1 0006
Largeur	870	Feu de croisement	CEY CH 1 0008 ou HELLA CH 1 0006
Nombre de places	2	Feu de position	CEY CH 1 0008 ou HELLA CH 1 0006
Poids	avant	Cilignoteurs AV	-
	arrière	Feu rouge	ULO CH 1 0530 01
	total	Feu stop	ULO CH 1 0530 01
Poids à vide	60	Cilignoteurs AR	-
Répartition du poids	40	Catadioptr	I (E)
	100	Eclairage plaque	1/ combiné
	170	Puissance dynamo	-
Poids garantis		Avertisseur	BOSCH B 20 016
Dimension des pneus	3,00 - 21		ou d'autres modèles homologués
Pty / bars	4SM / 2,25		
Charge	180		
pour V-max	170		
Jantes	1,60 x 21		
	2,15 x 18		
	(jantes alliage léger avec rayons acier)		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>130</u>
Marque de fabrication	<u>K T M</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>GS 420 CCH</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>420</u>
N° CH	<u>6462 52</u>	CV-impôt	<u>2,14</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Insonorisation : éléments caoutchouc entre les ailettes de refroidissement:
- à la culasse = 2 pièces 175 x 10 x 10 mm
 - 4 pièces 62 x 17 x 12 mm
 - au cylindre = 4 pièces 175 x 10 x 10 mm
 - 4 pièces 62 x 17 x 12 mm
 - 12 pièces 22 x 17 x 12 mm
- +) Variante de pneu : 4.50 - 18 70M charge 335 (2,25) Vmax 130 km/h
- §) Equiperment : des bavettes sont exigées derrière la roue avant et la roue arrière; le catadioptre d'origine est trop petit; il en est monté 1 complémentaire.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 03.11.82
 ch(2H)/lin

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation