

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	K T M	GS 125 DCH (1 place)	CH 6462 53

Constructeur	KTM Motor-Fahrzeugbau KG, Erich Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen
Identification	sur la plaquette du constructeur "GS 125 DCH"
	devant le No du carte -
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Identification du moteur	"-501" devant le No du moteur, à gauche en bas latéralement sur le carter du moteur
Véhicule homologué	8310 07737
Importateur principal	LÄDERACH SPORT AG, Zürcherstrasse 305, 8500 Frauenfeld

Construction du véhicule	Moteur	K T M	Type	501	
Nombre d'essieux/roues	2 / 2	Marque	monobloc	Temps	2
Boîte c. v.	mécanique	Construction	B	Position	au centre
Nombre de vitesses	6	Carburant	eau	Retroidissement	1
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne x)	Alésage	54,0	Course	54,0
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne xx)	Cylindrée	123,6	CV-impôt	0,63
Longueur du siège	450 mm	Puissance en kW	9,7 DIN	à U/min	6600
Genre du siège	-	Bruit à l'arrêt	73,0	dB/A à U/min	4950
Béquille	centrale	Silencieux	3 = No 501A /	230 x ø 58 mm	*
Utilisation avec side-car	-		No 543E		
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	CO corr. 4,0 % à 1900 t/min		
Rétroviseur	1/ à gauche	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B		
Antivol	verrouillage de la direction	V-max	100 km/h		
Equipement spécial	-				

Dimensions			
Longueur	2160	Hauteur	1240
Largeur	870	Empattement	1440
Nombre de places	1		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	55	55	110
Répartition du poids	25	45	70
	80	100	180
			300
Poids garantis	3,00 - 21	4,00 - 18	+)
Dimension des pneus	- / 2,25	- / 2,25	
Ply/bars	180	270	
Charge	130 (M)	130 (M)	
pour V-max	1,6 x 21	1,85 x 18	+)
Jantes			

Equipement §)	NIOX CH 1 0031 ou HELLA CH 1 0006
Feu de route	NIOX CH 1 0031 ou HELLA CH 1 0006
Feu de croisement	NIOX CH 1 0031 ou HELLA CH 1 0006
Feu de position	1 (E)
Clignoteurs AV	ULO CH 1 0530 01
Feu rouge	ULO CH 1 0530 01
Feu stop	2a (E)
Clignoteurs AR	1 (E)
Catadioptré	1/ combiné
Eclairage plaque	-
Puissance dynamo	BOSCH 20016 (E)
Avertisseur	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrique	<u>K T M</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>GS 125 DGH</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>123,6</u>
N° CH	<u>6462 53</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>
Nombre de places	<u>1</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Insonorisation : - étranglement de l'aspiration (\varnothing 23/20 mm);
 - étranglement de l'échappement (pot auxiliaire devant le cylindre, \varnothing 22/18 mm);
 - feutres dans la chambre d'aspiration (le couvercle à gauche et à l'arrière).
- +) Variante de pneus : AR = 4,50 - 18 charge 320 (2,25) V_{max} 130 km/h (M).
Jantes : roues à rayons acier avec jantes alliage léger NORDISK.
- §) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue avant et une derrière la roue arrière.
- x) Frein roue avant : variante = hydraulique, 1 disque (ajouré)
- xx) Frein roue arrière : variante = hydraulique, 1 disque (ajouré)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 21.12.83
 Sta/lin

Remplace fiche d'homologation CH 6462 53 du 14.01.85
 Frein roue arrière (16.09.85) - WS

Service fédéral d'homologation