

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocyclette	K T M	GS 125 DCH (2 places)	CH 6462 54

Constructeur	KTM Motor-Fahrzeugbau KG, Erich Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen
Identification	sur la plaquette du constructeur "GS 125 DCH" devant le No du carte -
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Identification du moteur	"1.-501" devant le No du moteur, à gauche, en bas latéralement sur le carter du moteur
Véhicule homologué	8310 07737
Importateur principal	LÄDERACH SPORT AG, Zürcherstrasse 305, 8500 Frauenfeld

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux / roues	2 / 2	Marque	K T M
Boîte c.v.	mécanique	Construction	monobloc
Nombre de vitesses	6	Carburant	B
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne x)	Retroidissement	eau
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne xx)	Alésage	54,0
Longueur du siège	600 mm	Cylindrée	123,6
Genre du siège	avec courroie de retenue	Puissance en kW	2,7 DIN
Béquille	centrale	Bruit à l'arrêt	73,0
Utilisation avec side-car	-	Silencieux	3 = No 501A / 230 x ø 58 mm *)
Indicateur de vitesse	km/h		No 543E
Rétroviseur	1/ à gauche	Mesure des gaz	CO corr. 4,0 % à 1900 t/min
Antivol	verrouillage de la direction	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B
Équipement spécial	-	V-max	100 km/h

Dimensions				Équipement §)	
Longueur	2160	Hauteur	1240	Feu de route	NIOX CH 1 0031 ou HELLA CH 1 0006
Largeur	870	Empattement	1440	Feu de croisement	NIOX CH 1 0031 ou HELLA CH 1 0006
Nombre de places	2			Feu de position	NIOX CH 1 0031 ou HELLA CH 1 0006
Poids	avant	arrière	total	Clignoteurs AV	1 (E)
Poids à vide	55	55	110	Feu rouge	ULO CH 1 0530 01
Répartition du poids	40	100	140	Feu stop	ULO CH 1 0530 01
	95	155	250	Clignoteurs AR	2a (E)
			300	Catadioptr	I (E)
Poids garants				Eclairage plaque	1/ combiné
Dimension des pneus	3,00 - 21	4,00 - 18	+)	Puissance dynamo	-
Ply / bars	- / 2,25	- / 2,25		Avertisseur	BOSCH 20016 (E)
Charge	180	270			ou d'autres modèles homologués
pour V-max	130 (M)	130 (M)			
Jantes	1,6 x 21	1,85 x 18	+)		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrique	<u>K T M</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>GS 125 DCH</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>123,6</u>
N° CH	<u>6462 54</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Insonorisation : - étranglement de l'aspiration (ø 23/20 mm);
 - étranglement de l'échappement (pot auxiliaire devant le cylindre, ø 22/18 mm);
 - feutres dans la chambre d'aspiration (le couvercle à gauche et à l'arrière).
- +) Variante de pneus : AR = 4,50 - 18 charge 320 (2,25) Vmax 130 km/h (M).
Jantes : roues à rayons acier avec jantes alliage léger "NORDISX".
- §) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue avant et une derrière la roue arrière.
- x) Frein roue avant : variante = hydraulique, 1 disque (ajouré)
- xx) Frein roue arrière: variante = hydraulique, 1 disque (ajouré)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 21.12.83
Sta/lin

Remplace fiche d'homologation CH 6462 54 du 14.01.85
Frein roue arrière (16.09.85) - WS

Service fédéral d'homologation