

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocyclette	K T M	GS 250 DCH (2 places)	CH 6462 56

Constructeur KTM Motor-Fahrzeugbau KG, Erich Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen  
 Identification sur la plaquette du constructeur "GS 250 DCH"  
devant le No du carte -  
 Plaquette du constructeur à l'avant, sur tête de direction  
 Numéro du cadre à droite, sur tête de direction  
 Identification du moteur "-543" devant le No du moteur, à gauche, en bas latéralement sur le carter du moteur  
 Véhicule homologué 8303 05430  
 Importateur principal LADERACH SPORT AG, Zürcherstrasse 305, 8500 Frauenfeld

Construction du véhicule	Moteur		
Nombre d'essieux / roues	<u>2 / 2</u>	Marque	<u>K T M</u>
Boîte c.v.	<u>mécanique</u>	Construction	<u>monobloc</u>
Nombre de vitesses	<u>5</u>	Carburant	<u>B</u>
Frein roue avant	<u>mécanique, à expansion interne</u>	Retrouissage	<u>eau</u>
Frein roue arrière	<u>mécanique, à expansion interne</u>	Alésage	<u>71,0</u>
Longueur du siège	<u>600 mm</u>	Cylindrée	<u>245</u>
Genre du siège	<u>avec courroie de retenue</u>	Puissance en kW	<u>14,5 DIN</u>
Béquille	<u>centrale</u>	Bruit à l'arrêt	<u>74,0</u>
Utilisation avec side-car	<u>-</u>	Silencieux	<u>3 = No 543 A / 230 x Ø 58 mm (*)</u>
Indicateur de vitesse	<u>km/h</u>		<u>No 543 E</u>
Rétroviseur	<u>1/ à gauche</u>	Mesure des gaz	<u>CO corr. 4,0 % à 1950 /min</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Déparasitage	<u>OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B</u>
Équipement spécial	<u>-</u>	V-max	<u>115 km/h</u>

Dimensions	Équipement §)		
Longueur	<u>2180</u>	Hauteur	<u>1240</u>
Largeur	<u>870</u>	Empanement	<u>1460</u>
Nombre de places	<u>2</u>		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>120</u>
Répartition du poids	<u>40</u>	<u>100</u>	<u>140</u>
	<u>100</u>	<u>160</u>	<u>260</u>
			<u>300</u>
Poids garantis	<u>3,00 - 21</u>	<u>4,00 - 18</u>	<u>+</u>
Dimension des pneus	<u>- / 2,25</u>	<u>- / 2,25</u>	
Ply / bars	<u>180</u>	<u>270</u>	
Charge pour V-max	<u>130 (M)</u>	<u>130 (M)</u>	
Jantes	<u>1,60 x 21</u>	<u>2,15 x 18</u>	<u>+</u>

Équipement	<u>NIOX CH 1 0031 ou HELLA CH 1 0006</u>
Feu de route	<u>NIOX CH 1 0031 ou HELLA CH 1 0006</u>
Feu de croisement	<u>NIOX CH 1 0031 ou HELLA CH 1 0006</u>
Feu de position	<u>NIOX CH 1 0031 ou HELLA CH 1 0006</u>
Clignoteurs AV	<u>1 (E)</u>
Feu rouge	<u>ULO CH 1 0530 01</u>
Feu stop	<u>ULO CH 1 0530 01</u>
Clignoteurs AR	<u>2a (E)</u>
Catadioptré	<u>I (E)</u>
Eclairage plaque	<u>1/ combiné</u>
Puissance dynamo	<u>-</u>
Avertisseur	<u>BOSCH 20016 (S)</u>
	<u>ou d'autres modèles homologués</u>

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>120</u>
Marque de fabrique	<u>K T M</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>GS 250 DCH</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>245</u>
N° CH	<u>6462 56</u>	CV-impôt	<u>1,25</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Insonorisation : - étranglement de l'aspiration ( $\phi$  45/23/20 x 40 mm);  
 - étranglement de l'échappement (pot auxiliaire devant le cylindre,  $\phi$  28/25 mm);  
 - feutres dans la chambre d'aspiration (le couvercle à gauche, à droite et à l'arrière).
- + ) Variante de pneus : AR = 4.50 - 18 charge 320 (2,25) Vmax 130 km/h.
- Jantes : roues à rayons acier avec jantes alliage léger NORDISK.
- §) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue avant et une derrière la roue arrière.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 21.12.83  
 Sta/lin

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation