

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	K T M	K4 560 DCH (1 place)	CH 6462 59
Constructeur	KTM Motor-Fahrzeugbau KG, Erich Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen		
Identification	sur la plaquette du constructeur "K4 560 DCH"		
	devant le No du carte -		
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction		
Numero du cadre	à droite, sur tête de direction		
Identification du moteur	"V 560" devant le No du moteur, à droite, au centre en bas sur le carter du moteur		
Véhicule homologué	-		
Importateur principal	LADERACH SPORT AG, Zürcherstrasse 305, 8500 Frauenfeld		

Construction du véhicule	Moteur	Type	
Nombre d'essieux / roues	2 / 2	ROTAX	V 560
Boîte c. v.	mécanique	Construction	monobloc
Nombre de vitesses	5	Refrigidissement	air
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (non ajouré)	Alésage	94,0
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Cylindrée	562
Longueur du siège	450 mm	Puissance en kW	25 DIN
Genre du siège	-	Brut à l'arrêt	77,0
Béquille	centrale	Silencieux	1 = "560 E" +)
Utilisation avec side-car	-		(CO corr. avec Pulsair: 1,1 % à 1700 /min
Indicateur de vitesse	km/h		(CO corr. sans Pulsair: 4,0 % à 1500 /min
Rétroviseur	1/ à gauche	Mesure des gaz	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B
Antivot	verrouillage de la direction	Déparasitage	155 km/h
Equipement spécial	s.d. avec réservoir de carburant en plastique à 32 l	V-max	

Dimensions	Equipement §)		
Longueur	2200	Hauteur	1230
Largeur	870	Empattement	1470
Nombre de places	1		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	80	80	160
Répartition du poids	25	45	70
	105	125	230
			340
Poids garantis	3.00 - 21	4.00 - 18	*)
Dimension des pneus	- / 2,25	- / 2,25	
Ply / bars	180	270	
Charge pour V-max	170 (R)	170 (R)	
Jantes	1,60 x 21	2,50 x 18	*)
			NIOX CH 1 0031 ou HELLA HCR (E)
			Feu de croisement NIOX CH 1 0031 ou HELLA HCR (E)
			Feu de position NIOX CH 1 0031 ou HELLA HCR (E)
			Clignoteurs AV 1 (E)
			Feu rouge ULO CH 1 0530 01
			Feu stop ULO CH 1 0530 01
			Clignoteurs AR 2a (E)
			Catadioptré 1 (E)
			Eclairage plaque 1/ combiné
			Puissance dynamo -
			Avertisseur BOSCH 20016 (E)
			ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>160</u>
Marque de fabrique	<u>K T M</u>	Poids total	<u>340</u>
Type	<u>K4 560 DCH</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>562</u>
N° CH	<u>6462 59</u>	CV-impôt	<u>2,86</u>
Nombre de places	<u>1</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Variante de pneus : AR = 4.50 - 18 charge 320 (2,25) Vmax 170 km/h (R).
Jantes : roues à rayons acier avec jantes alliage léger NORDISK.
- §) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue avant et une derrière la roue arrière.
- + Insonorisation : - tuyaux de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement:
à la culasse : 2 longueur 70 mm
au cylindre : 2 longueur 70 mm sur la droite +
4 à gauche et 4 à droite, longueur 30 mm chacun.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 21.12.83
Stalin

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation