

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	K T M	K4 560 DCH (2 places)	CH 6462 60
Constructeur	KTM Motor-Fahrzeugbau KG, Erich Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen		
Identification	sur la plaquette du constructeur "K4 560 DCH" devant le No du carte -		
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction		
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction		
Identification du moteur	"V 560" devant le No du moteur, à droite, au centre en haut sur le carter du moteur		
Véhicule homologué	-		
Importateur principal	LÄDERACH SPORT AG, Zürcherstrasse 305, 8500 Frauenfeld		

Construction du véhicule	Moteur	Type	Y 560
Nombre d'essieux / roues	2 / 2	Marque	ROTAX
Boîte c. v.	mécanique	Construction	monobloc
Nombre de vitesses	5	Carburant	B
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (non ajouré)	Refroidissement	air
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Alésage	94,0
Longueur du siège	600 mm	Cylindrée	562
Genre du siège	avec courroie de retenue	Puissance en kW	25 DIN
Béquille	centrale	Bruit à l'arrêt	77,0
Utilisation avec side-car	-	Silencieux	1 = "560 E" (+)
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	( CO corr. avec Pulsair: 1,1 % à 1700 /min CO corr. sans Pulsair: 4,0 % à 1500 /min
Rétroviseur	1/ à gauche	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 3
Antivol	verrouillage de la direction	V-max	155 km/h
Équipement spécial	S. d. avec réservoir de carburant en plastique à 32 l		

Dimensions			
Longueur	2200	Hauteur	1230
Largeur	870	Empattement	1470
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	80	80	160
Répartition du poids	40	100	140
	120	180	300
			340
Poids garantis			
Dimension des pneus	3.00 - 21	4.00 - 18	*)
Pty / bars	- / 2,25	- / 2,25	
Charge	180	270	
pour V-max	170 (R)	170 (R)	
Jantes	1,60x 21	2,50 x 18	*)

Équipement §)	
Feu de route	NIOX CH 1 0031 ou HELLA HCR (E)
Feu de croisement	NIOX CH 1 0031 ou HELLA HCR (E)
Feu de position	NIOX CH 1 0031 ou HELLA HCR (E)
	1 (E)
Clignoteurs AV	ULO CH 1 0530 01
Feu rouge	ULO CH 1 0530 01
Feu stop	
Clignoteurs AR	2a (E)
Catadioptr	I (E)
Eclairage plaque	1/ combiné
Puissance dynamo	-
Avertisseur	BOSCH 20016 (E) ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocycle	Poids à vide	160
Marque de fabrique	K T M	Poids total	340
Type	K4 560 DCH	Carburant	B
Homologation		Cylindrée	562
N° CH	6462 60	CV-impôt	2,86
Nombre de places	2		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* Variante de pneus : AR = 4.50 - 18 charge 320 (2,25) Vmax 170 km/h (R).
  - Jantes : roues à rayons acier avec jantes alliage léger NORDISK.
- §) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue avant et une derrière la roue arrière.
- + Insonorisation : - tuyaux de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement:
  - à la culasse : 2 longueur 70 mm
  - au cylindre : 2 longueur 70 mm sur la droite +
  - 4 à gauche et 4 à droite, longueur 30 mm chacun.