

Genre du véhicule 63) Motocycle	Marque de fabrique K T M	Type GS 250 ECH (1 place)	Fiche d'homologation No CH 6462 61
------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	KTM MOTOR-FAHRZEUGBAU KG, Erich Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen (A) sur la plaque du constructeur "GS 250 ECH" et "CH 6462 61"		
Plaque du constructeur	à l'avant, sur tête de direction		
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction		
Numéro-ATGE	à gauche, sur tête de direction		
Identification du moteur	"-544" devant le No du moteur, à gauche, en bas latéralement sur le carter du moteur		
Importateur	Aderach Sport AG, Zürcherstrasse 305, 8500 Frauenfeld		

Construction du véhicule	2 / 2			Moteur	K T M		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2			Marque	monobloco		
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne *)			Construction	Temp		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne **)			Carburant	B		
Siège longueur/genre	450 mm			Refroidissement	eau		
Support	central			Alésage/Course	67,5 / 69		
Utilisation avec side-car	-			CV-impôt	1,25		
Indicateur de vitesse	km/h			Puissance en kW	13 DIN		
Retroviseur	1/à gauche			Couple max. Nm	21,5		
Antivol	verrou au guidon			Silencieux	2 = "KTM 543A" et "KTM 543 E" x)		
Reservoir carburant	1/plastique, 9,3 litres ou 13 litres						
Equipement special	déflecteurs d'air(plast.)des deux côtés du radiateur			Vmax	122,7 km/h	Vmax mesurée	-

Dimensions				Poids			
Longueur	2250	Hauteur	1300	Poids à vide	avant	arrière	total
Largeur	850	Empattement	1500	Répartition charge	55	65	120
Nombre de places	1	Voie	-		20	50	70
Equipement	§) 1 (E)				75	115	190
Clignoteurs AV	1 (E)			Poids garantis	300		
Clignoteurs AR	2a (E)			Dimens. des pneus	3.00 - 21 4.00 - 18 +)		
Catadioptr	1 (E) séparé			Ply/bars	2 / 2,5 2 / 2,25		
Puissance génératrice	-			Charge	195 280		
Avertisseur	BOSCH 20016 ou d'autres modèles homologués			pour Vmax	130		
				Jantes	1.60 x 21 2.15 x 18		

Emissions du bruit					Emissions des gaz d'échappement				
Bt. de vitesses i-e	Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt dB/A	min-1	Remarques	CO	HC	NO <sub>2</sub>	Ralenti CO min-1	Numéro-ATGE CH
m5	3,00	81,0	80,0 6000	(raisons techniques)	14,49	12,02	0,01	1,7 2050	00 19004
F	G	H	J	R	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Genre du véhicule	Motocycle		Poids à vide 120
Marque de fabrication	K T M		Charge utile -
Type	GS 250 ECH		Poids total 300
			Carburant B
Homologation No	CH 6462 61		Cylindrée 246,8
Carrosserie			CV-impôt 1,25
Nombre de places	1		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Insonorisation : étranglement dans la bride du carburateur,  $\phi$ -intérieur 20 mm;  
le boîtier de filtre à air et le couvercle sont insonorisés (feutre).
- + ) Variantes de pneus : AV = 2.75 - 21 165 (2,25) Vmax 130 km/h  
AR = 450 - 18 335 (2,25) 130 km/h  
120/90 - 18 290 (2,50) 130 km/h
- §) Equipement : une bavette derrière la roue AV et un prolongement du pare-boue AR sont exigés;  
le feu de position doit être branché sur la batterie.
- \* ) Frein roue avant : sur demande hydraulique, 1 disque (ajouré longitud./logé flottant)
- \*\* ) Frein roue arrière : variante = hydraulique, 1 disque (ajouré)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 17.12.84  
Schöb/FR Winterthour, 18.01.85

Remplace la fiche d'homologation du 18.01.85  
Frein roue arrière (16.09.85) - WS

Service fédéral d'homologation