

Genre du véhicule 63) Motorcycle	Marque de fabrique K T M	Type GS 250 ECH (2 places)	Fiche d'homologation No CH 6462 62
-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Constructeur	KTM MOTOR-FAHRZEUGBAU KG, Erich Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen (A)
Identification	sur la plaquette du constructeur "GS 250 ECH" et "CH 6462 62" numéro du cadre
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Numéro-ATGE	à gauche, sur tête de direction
Identification du moteur	"-544" devant le No du moteur, à gauche, en bas latéralement sur le carter du moteur
Importateur	Läderach Sport AG, Zürcherstrasse 305, 8500 Frauenfeld

Construction du véhicule	2 / 2	Moteur	K T M	Type	5 4 4
Nombre d'essieux/pneus	mécanique, à expansion interne *)	Marque	monobloc	Temps	2
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne **)	Construction	B	Position	au centre, en bas
Frein roue arrière	600 mm / avec courroie de retenue	Carburant	eau	Cylindres	1
Siège longueur/genre	central	Alésage/Course	67,5 / 69	Cylindrée	246,8
Support	-	CV-impôt	1,25	Déparasitage	B
Utilisation avec side-car	km/h	Puissance en kW	13 DIN	à min-1	6000
Indicateur de vitesse	1/à gauche	Couple max Nm	21,5	à min-1	4000
Rétroviseur	verrou au guidon	Silencieux	2 = "KTM 543A" et "KTM 543 E"		x)
Antivol	1/plastique, 9,3 litres ou 13 litres				
Reservoir carburant	défecteurs d'air(plast.)des deux côtés du radiateur	Vmax	122,7 km/h	Vmax mesurée	-
Equipement spécial					

Dimensions		Poids :	avant	arrière	total
Longueur	2250	Poids à vide	55	65	120
Largeur	850	Répartition charge	38	102	140
Nombre de places	2		93	167	260
Equipement §)		Poids garantis			300
Clignoteurs AV	1 (E)	Dimens. des pneus	3.00 - 21	4.00 - 18	+)
Clignoteurs AR	2a (E)	Plybars	2 / 2,5	2 / 2,25	
Catadioptre	1 (E) séparé	Charge	195	280	
Puissance génératrice	-	pour Vmax	130	130	
Avertisseur	BOSCH 20016 ou d'autres modèles homologués	Jantes	1.60 x 21	2.15 x 18	

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Emissions des gaz d'échappement			Emissions en g/km		Ralenti		Numéro-ATGE	
Bt de vitesse	l-s	dB/A		dB/A	min-1		CO	HC	NO _x	CO	min-1	CH			
m5	3,00	81,0		80,0	6000	(raisons techniques)	14,45	12,02	0,01	1,7	2050	00	19004		
F	G	H		J		R	K	L	M	N			R		

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	Motocyclole	Poids à vide	120
Marque de fabrication	K T M	Charge utile	-
Type	GS 250 ECH	Poids total	300
Homologation No	CH 6462 62	Carburant	B
Carrosserie		Cylindrée	246,8
Nombre de places	2	CV-impôt	1,25

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Insonorisation : étranglement dans la bride du carburateur, Ø-intérieur 20 mm; le boîtier de filtre à air et le couvercle sont insonorisés (feutre).
- +) Variantes de pneus : AV = 2.75 - 21 165 (2,25) Vmax 130 km/h
 AR = 450 - 18 335 (2,25) 130 km/h
 120/90 - 18 290 (2,50) 130 km/h
- §) Equipement : une bavette derrière la roue AV et un prolongement du pare-boue AR sont exigés; le feu de position doit être branché sur la batterie.
- *) Frein roue avant : sur demande hydraulique, 1 disque (ajouré longitud./logé flottant)
- **) Frein roue arrière : variante = hydraulique, 1 disque (ajouré)

Lieu et date de l'homologation
 Zurich, 17.12.84
 Schö/ER Winterthour, 18.01.85

Remplace la fiche d'homologation du
 Frein roue arrière 18.01.85
 (16.09.85) - WS

Service fédéral d'homologation