

Genre du véhicule Motocycle	Marque KAWASAKI	Type 350 - S 2 F	Fiche d'homologation n° CH 6463 04				
MOYENS D'IDENTIFICATION "350" de chaque côté							
"S 2 F" préfixe au No du châssis.							
"350 S2F" sur plaquette du constructeur à l'avant à droite sur tête de la direction							
Numéro du châssis frappé à l'avant à gauche sur tête de la direction							
Signe d'identification du moteur frappé "S 2 E" à droite sur bloc-moteur au-dessus de l'embrayage							
Constructeur KAWASAKI CO, LTD Tokyo (J) Importateur HIWO AG, Zurich (+)							
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>2</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>2</u>					
Direction <u>guidon</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>KAWASAKI</u> Carbur. <u>B</u>					
Frein de service <u>méc., exp. int., pédale, câble, sur roue AR</u>		Type <u>S 2 E</u>					
Frein auxiliaire <u>méc., exp. int., pédale, câble, sur roue AV</u>		Position <u>centre</u> Nombre cyl. <u>3</u>					
Frein stationn ^t . <u>-</u> Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage <u>53,09</u> Course <u>52,32</u>					
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>5</u>		Cylindr. <u>347</u> cm ³ CV-Impt <u>1,77</u>					
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>180</u> km/h		CV-puiss. <u>45</u> (HP) à <u>8000</u> t/m					
CARROSSERIE Forme <u>-</u> Nombre portes <u>-</u>		Refroidissement <u>air</u>					
<u>siège double = 670x260 avec courroie de retenue</u>		Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>6000(3/4)</u> t/m					
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>1</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>1</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>3</u> pots <u>960xø 90</u>					
DIMENSIONS	Voie Diam. braquage	AV <u>-</u> AR <u>-</u> G <u>-</u> DR <u>-</u>	POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
Empattement	<u>1320</u> / (/ /)		A vide	<u>70</u>		<u>95</u>	<u>165</u>
	Dimensions ext.	Dimensions int.		<u>20</u>		<u>120</u>	<u>140</u>
Longueur	<u>2030</u>		Poids total	<u>90</u>		<u>215</u>	<u>305</u>
Largeur	<u>700</u>		Garantie fabr.				<u>360</u>
Hauteur	<u>1050</u>		Dimens. pneus	<u>3.00x18(4 Ply)</u>		<u>3.50 S 18 (4 Ply)</u>	
Porte à faux AV	<u>300</u>		Charge p. essieu	<u>160(2,0)</u>		<u>220(2,4)</u>	
AR	<u>410</u>		de l'ensemble				
lat.	<u>-</u>		Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg			

