

| | | | |
|--|--------------------|---|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Motocycle | Marque KAWASAKI | 750 - H 2 | Fiche d'homologation n° CH 6463 05 |
| MOYENS D'IDENTIFICATION "KAWASAKI" "750" de chaque côté sur véhicule. "H 2" sur plaquette du constructeur, à l'avant sur tube de direction "H2F" devant No du cadre | | | |
| Numéro du châssis frappé à gauche sur tube de direction Signe d'identification du moteur frappé "H2E" à droite, latéralement sur bloc-moteur Constructeur KAWASAKI LTD Tokyo (Japan) Importateur JEKER, HAEFFLI & Cie AG, Balsthal * | | | |
| CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2 Entraînement arrière | | MOTEUR Genre en ligne Temps 2 | |
| Direction guidon Assistance - | | Marque KAWASAKI Carbur. B | |
| Frein de service méc.exp.interne, sur roue AR, pédale | | Type H 2 E | |
| Frein auxiliaire hydr.disque, levier sur roue AV | | Position au centre Nombre cyl. 3 | |
| Frein stationn ^t . - Frein pr. rem. - | | Alésage 71 Course 63 | |
| Transmission mécanique Nombre vit. 5 | | Cylindr. 748 cm ³ CV-Impot 3,80 | |
| Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 203 km/h | | CV-puls. 67,4 (DIN) à 6200 t/m | |
| CARROSSERIE Forme - Nombre portes - | | Refroidissement air | |
| siège 690x280 av. courroie de retenue - | | Bruit 81 dB (A) à 4650(3/4) t/m | |
| Nombre de places : Total 2 ; AV 1 ; milieu - ; AR 1 ; Places debout - | | Amortissement brut 3 pots 1110xØ 850 | |
| DIMENSIONS Voie AV - AR - Diam. braquage G - DR - | | POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL | |
| Empattement 1390 / / / | | A vide 100 120 220 | |
| Dimensions ext. Dimensions int. | | 20 120 140 | |
| Longueur 2140 | | Poids total 120 240 360 | |
| Largeur 885 | | Garantie fabr. 370 | |
| Hauteur 1170 | | Dimens. pneus 3,25 S 19 4PR / 4.00 S 18 4PR | |
| Porte à faux AV - | | Charge p. essieu 150 (2,2) 250 (1,6) | |
| AR 405 | | de l'ensemble | |
| lat. - | | Poids maxi remorquable - kg. | |

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V
 Feux de route STANLEY 6008 ou CR (E)
 Feux de croisement id. Feux de position STANLEY 6008
 Feux de gabarit - [ou A(E) ds CR
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 89 (dB/A)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 1/STANLEY 040-4915 Catadioptrés 1/I (E)
 Feux stop 1/STANLEY 040-4915 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/comb.av. feux AR Plaque forme haute 50 mm
 Rétroviseur 1/à gauche Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/ [compte-tours
 AV 2/STANLEY 6-1445 (o) 21W AR 2/STANLEY 6-1445
 Avert. clign. - 1(o) 5W
 Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
 Genre du véhicule Motocycle
 Marque & type KAWASAKI 750 H 2
 Homologation n° CH 6463 05
 Forme de la carr.
 Places ass. : Total 2 (1 avant)
 Poids à vide 220 Carburant B
 CV 2,80
 Charge utile - Cylindrée 748 cm³
 Poids total 370 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No du cadre du véhicule expertisé = H2F - 00951

*) 2ème importateur : Maison HIWO SA, Zurich

§) Modifié par l'importateur :

- bavette arrière
- catadioptré arrière
- la béquille latérale originale est enlevée
- l'effet éblouissant du feu arrière/stop est atténué par sablage de la lentille.

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 8.12.71 / 31.1./22.2.72

La commission d'expertise

ck