

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Motocycle	KAWASAKI	K 1	CH 6463 11
Constructeur du cadre	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, Tokyo (J)		
Constructeur du moteur	Id.		
Identification	"K 1" sur plaque du constructeur et devant No du châssis		
Plaque constructeur	À l'avant sur tête de direction		
Número du cadre frappé	À l'avant, à droite sur tube de direction		
Signe ident. du moteur	"K 1 E" devant No du moteur. À gauche, latéralement en haut sur bloc-moteur		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	Jeker, Haefeli + Cie AG, 4710 Ralsthal 2, Importateur: HIWO AG, Erlacherstrasse 41, 8000 Zurich		
A partir du No de cadre	-		
Véhicule homologué	K 1 - 000058	A partir du numéro du moteur Signes fixes dans code du type K 1	

CONSTRUCTION DU VEHICULE

Construction	-	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 2
Direction	guidon	
Embrayage	-	
Boîte c.v.	mécanique	
Nombre de vitesses	6	Ø roue entraînée -
Transmission	-	
Couronne fixée	-	
Pédalier	-	
Tour complet du pédalier	- Long. levier pédale	
Frein roue avant	mécanique, expansion interne, câble, levier	
Frein roue arrière	mécanique, expansion interne, câble, pédale	
Guidon réglable	- Selle réglable	
Longueur du siège	600	Genre du siège av. courroie ret.

MOTEUR

Marque	KAWASAKI	Type	K 1 E
Construction	bloc	Temps	2
Carburant	B	Position	au centre
Refroidissement	air	Nombre cylindr.	1
Alésage	56	Course	50,6
Cylindrée	124,5	CV-Impôt	0,63
Puissance en CV	13 DIN	à t/min	6500
t/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Marque carburat.	-	Gicleur princ.	-
Bruit	78 dB/A	à t/min	6500
Silencieux	1 pot 660x140x45 + tube de sortie 300x63 mm		
Sil.d'aspiration	filtre à air sec avec élément en papier		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	disposition B		

EQUIPEMENT

Indicateur de vitesse	NIPPON SEIKI	
Rétroviseur	1/À gauche	
Antivol	verrou de direction	
Nombre de places	t 2	av 1

DIMENSIONS

Longueur	2100	Porte à faux	av 350
Largeur / Larg. du guidon	850		ar 400
Hauteur	1080	Empattement	1350

POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	45	60	105
	28	112	140
Poids total	73	172	245
Garantie fabr.			245
Dimens. pneus	2.75-21	3.50-18	
Ply / atü	4 / 1,75	4 / 2,0	
Charge	156	210	
pour V max	110	110	
Vitesse maximale selon le constructeur			110 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

EQUIPEMENT

Feu de route	KOITO CH 1 4421 02	
Feu de croisement	KOITO CH 1 4421 02	
Feu de position	KOITO CH 1 4421 02	
Feu rouge	KOITO CH 1 4430 01	
Feu stop	KOITO CH 1 4430 01	
Clignoteurs	av STANLEY CH 1 5609 01	ar CH 1 5609 02
Catadioptrés aux pédales	-	Catadioptré ar I (E)
Eclairage plaque	1/combiné	
Avertisseurs	1/NIKKO (sans désignation) (88) dB/A	
	No du BFFM 4/4827 () dB/A	
Puissance de la dynamo	-	
Béquille	latérale à gauche	
Utilisation av. side-car	non admise	

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Motosycle		
Marque et type	KAWASAKI K 1		
Homologation			
No	CH	6463 11	
Places total	2	avant	1
Poids à vide	105	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	0,63
Poids total	245	Cylindrée	124,5

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

Bavette exigée à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation

Berne, 11.3.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Motocycle

KAWASAKI

K 1

CH 6463 11

FICHE COMPLEMENTAIRE

I

Complément du 03.03.78 - linMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 42 km/h, M3, iA 3,57 = 77,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 92 dB/A à 4875 t/min

Mesure des gaz : CO corr. 3,25 % à 1220 t/min