

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Motocycle	KAWASAKI	K 4 / 400	CH 6463 12

Constructeur du cadre	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, Akashi (J)		
Constructeur du moteur	id.		
Identification	"K 4" sur plaquette du constructeur et devant No du châssis		
	"400" de chaque côté sur cardane latéral		
Plaquette constructeur	à l'avant sur tube de direction		
Numéro du cadre frappé	à l'avant à gauche sur tube de direction		
Signe ident. du moteur	"K 4 E" devant No du moteur, à gauche latéralement en haut sur le bloc		
Fiche d'homologation No			
Importateur principal	JEKER, HAEFELI & CIE AG, 4710 Balsthal 2ème importateur: HILLO AG, Erlachstrasse 41, 8000 Zurich		
A partir du No de cadre	-	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	K 4 - 001167	Signes fixes dans code du type	K 4

CONSTRUCTION DU VEHICULE

Construction	-	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 2
Direction	guidon	
Embrayage	-	
Boîte c.v.	mécanique	
Nombre de vitesses	5	Ø roue entraînée -
Transmission	-	
Couronne fixée	-	
Pédalier	-	
Tour complet du pédalier	-	Long. levier pédale -
Frein roue avant	hydraulique, disque, levier à droite	
Frein roue arrière	mécanique, expansion interne, pédale	
Guidon réglable	-	Selle réglable avec courroie
Longueur du siège	610 mm	Genre du siège de retenue

MOTEUR

Marque	KAWASAKI	Type	K 4 E
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	au centre
Refroidissement	air	Nombre cylindr.	2
Alésage	64	Course	62
Cylindrée	300	CV-impôt	2,03
Puissance en CV	33 DIN	à t/min	9000
t/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Marque carburat.	-	Gicleur princ.	-
Bruit	79 dB/A	à t/min	6750 (3/4)
Silencieux	2 pots 690x695 mm. KHI 400 K 4		
Sil.d'aspiration	-		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	selon OCE, annexe 8 chiffres 3+4 "B"		

EQUIPEMENT §)

Indicateur de vitesse	km/h
Rétroviseur	1/A gauche
Antivol	verrou de direction
Nombre de places	t 2 av -

DIMENSIONS

Longueur	2110	Porte à faux	av 330
Largeur / Larg. du guidon	775		ar 400
Hauteur	1130	Empattement	1380

POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	85	95	180
	40	100	140
Poids total	125	195	320
Garantie fabr.	332		
Dimens. pneus	3.25 S 18	3.50 S 18	
Ply / atü	4 / 2,0	4 / 2,5	
Charge	178	224	
pour V max	180	180	
Vitesse maximale selon le constructeur			170 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

EQUIPEMENT

Feu de route	STANLEY 6.1090
Feu de croisement	id.
Feu de position	id.
Feu rouge	STANLEY 040-5432 ou CH 1 4630 02
Feu stop	id.
Clignoteurs	av STANLEY 61445 (21W) / ar STANLEY 61445 (5W)
Catadioptrés	ar STANLEY 040-5432 ou CH 1 4630 02
Eclairage plaque	1/combiné
Avertisseurs	1/NIKKO TPAR 772 (94) dB/A () dB/A
Puissance de la dynamo	-
Béquille	support central, sans béquille latérale
Utilisation av. side-car	non admise

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Motocycle		
Marque et type	KAWASAKI K 4 / 400		
Homologation			
No	CH	6463 12	
Places total	2	avant	
Poids à vide	180	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	2,03
Poids total	322	Cylindrée	399

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

§) Une bavette pare-boue est exigée à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Berne, 14.8.74