

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	KAWASAKI	KH 250	CH 6463 13
Constructeur du cadre	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, Akashi (J)		
Constructeur du moteur	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, Akashi (J)		
Identification	"KH 250" sur la plaquette du constructeur		
	"KH 250 ." devant le No du cadre		
Plaquette constructeur	à l'avant, sur le tube de direction		
Numéro du cadre frappé	à droite, sur le tube de direction		
Identification du moteur	"S1E" à droite, en haut sur le bloc		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	HIWO AG, Erlachstrasse 41, 8003 Zurich / JEKER, HAEFELI & CIE AG, 4710 Balsthal		
A partir du No de cadre	-		
Véhicule homologué	KH 250 B - 000 003	A partir du numéro du moteur	-
		Signes fixes dans code du type	KH 250 .

Construction du véhicule	-			Moteur	-		
Construction	-			Marque	KAWASAKI	Type	S 1 E
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Construction	en ligne	Temps	2
Direction	-			Carburant	mélange	Position	au centre
Embrayage	-			Refroidissement	air	Nombre cylindres	3
Boîte C. v.	mécanique			Alésage	45	Course	52,3
Nombre de vitesses	5	Ø roue entraînée	-	Cylindrée	249,54	CV-impôt	1,27
Transmission	-			Puissance en CV	26,4 DIN	à t/min	7000
Couronne fixée	-			t/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Pédalier	-			Marque carburateur	-	Gicleur principal	-
Tour complet du pédalier	-			Bruit	76	dB/A à t/min	5250 (3/4)
Frein roue avant	hydraulique, à disque, levier à droite			Silencieux	3 = 76E KHI SIC avec chicane		
Frein roue arrière	mécanique, à exp.interne, pédale à droite				374 x Ø 20 x Ø 36 mm		
Guidon réglable	-			Mesure des gaz	-		
Longueur du siège	660 mm	Selle réglable	-	Déparasitage	OCE annexe B, chiffres 3+4 = B		
		Genre du siège	av.courroie de ret.				

Equipement	-			Poids	avant	arrière	total
Indicateur de vitesse	km/h	-		Poids à vide	80	95	175
Rétroviseur	1 à gauche			Charge utile	20	120	140
Antivol	verrou sur la direction			Poids total	100	215	315
Réservoir carburant	-			Garantie fabr.	340		
Nombre de places	2	av	-	Dimens. pneus	3,25-S 18	3,50-S 18	
				Ply/bar	4/1,75	4/2,5	
Dimensions	-			Charge	155	240	
Longueur	2085	Porte à faux	av 315	pour V max	150	150	
Largueur/Larg. du guidon	760		ar 395	Vitesse maximale selon le constructeur			138 km/h
Hauteur	1045	Empattement	1375	Vitesse maximale testée			km/h

Equipement
 Feu de route STANLEY 6-1090
 Feu de croisement STANLEY 6-1090
 Feu de position STANLEY 6-1090
 Feu rouge KOITO CH 1 4430 01
 Feu stop KOITO CH 1 4430 01
 Clignoteurs av STANLEY 045-6588 CH 1 5609 01 ar CH 1 5609 02
 Catadioptres aux pédales - Catadioptre ar I (E)
 Eclairage plaque 1/ combiné avec feu rouge
 Avertisseurs 1/ NIKKO TPAR 772 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation
 Puissance de la dynamo -
 Béquille centrale
 Utilisation av. side-car -

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle
 Marque et type KAWASAKI KH 250
 Homologation No CH 6463 13
 Places total 2 avant -
 Poids à vide 175 Carburant mélange
 Charge utile - CV-impôt 1,27
 Poids total 340 Cylindrée 249,54

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Une bavette est exigée à l'arrière.

L'espace entre le pneu et le châssis doit être respecté à l'avant et à l'arrière (OCE, art. 13, al. 7).

Lieu et date de l'homologation
 Zurich, 22.06.76

Homologation fédérale des types de véhicules