

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	KAWASAKI	KH 125 A	CH 6463 15
Constructeur du cadre	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD, Engine & Motorcycle Group, Akashi (J)		
Constructeur du moteur	identique		
Identification	"KH 125 A" en préfixe au No du cadre et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à l'avant, sur tube de direction		
Numéro du cadre frappé	à droite, sur tube de direction		
Identification du moteur	"KG 125 AE" à gauche, en haut sur le bloc-moteur		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	JEKER, HAEFELI & CIE AG, MONDIA-Fahrradfabrik, 4710 Balsthal + HINO AG, Erlachstr. 41, 8000 Zürich		
A partir du No de cadre	-	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	KH 125 A-000111	Signes fixes dans code du type	KH 125 A

Construction du véhicule	-		
Construction	-		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Direction	-		
Embrayage	-		
Boîte c. v.	mécanique non synchronisée		
Nombre de vitesses	6	Ø roue entraînée	-
Transmission	-		
Couronne fixée	-		
Pédalier	-		
Tour complet du pédalier	-	Longueur des manivelles	-
Frein roue avant	mécanique, disque, câble, levier à droite		
Frein roue arrière	mécanique, exp. interne, triangles, pédale à drt.		
Guidon réglable	-	Selle réglable	-
Longueur du siège	650 mm	Genre du siège av. courroie de retenue	-

Moteur	KAWASAKI	Type	KH 125 AE
Marque	KAWASAKI	Temps	2
Construction	Monobloc	Position	au centre
Carburant	mélange	Nombre cylindres	1
Refroidissement	air	Course	50,6
Alésage	56	CV-impôt	0,63
Cylindrée	125	à t/min	7000
Pulsance en CV	12,8 DIN	à 30 km/h	-
V/min du moteur	-	Gicleur principal	-
Marque carburateur	-	à t/min	7000
Bruit	76	Sil. d'aspiration	-
Silencieux	1 pot 885 x Ø 100 mm	Mesure des gaz	-
Sil. d'aspiration	-	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B

Equipement	-		
Indicateur de vitesse	km/h		
Rétroviseur	1/ à gauche		
Antivol	verrou sur la direction		
Réservoir carburant	-		
Nombre de places	2	av	
Dimensions	-		
Longueur	1900	Porte à faux	av 310
Largueur/Larg. du guidon	655	ar	355
Hauteur	985	Empattement	1235

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	50	55	105
Charge utile	15	125	140
Poids total	65	180	245
Garantie fabr.	265		
Dimens. pneus	2,75 - 18	3,00 - 18	
Ply/bar	4 / 1,25	4 / 2,25	
Charge	112	180	
pour V max	150	150	
Vitesse maximale selon le constructeur			110 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Équipement		
Feu de route	KOITO CH 1 4421 05	
Feu de croisement	KOITO CH 1 4421 05	
Feu de position	KOITO CH 1 4421 05	
Feu rouge	STANLEY CH 1 4630 02	
Feu stop	STANLEY CH 1 4630 02	
Clignoteurs	av	STANLEY CH 1 5609 01
		ar CH 1 5609 02
Catadioptres aux pédales	Catadioptre	ar I (E)
Eclairage plaque	1/ combiné avec feu rouge	
Avertisseurs	NIKKO TPAR 819	
	ou d'autres modèles homologués	
Puissance de la dynamo		
Béquille	centrale et latérale	
Utilisation av. side-car		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocycle		
Marque et type	KAWASAKI KH 125 A		
Homologation			
No	CH	6463 15	
Places	total	2	avant
Poids à vide		105	Carburant mélange
Charge utile		-	CV-Impôt 0,63
Poids total		265	Cylindrée 125

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

142 Lieu et date de l'homologation
Zurich, 11.1.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Motocycle

KAWASAKI

KH 125 A

CH 6463 15

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 31.03.1978 - lin

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 45,6 km/h, M3, iA 3,36 = 76,75 dB/A

à proximité de l'échappement: 87,5 dB/A à 5250 t/min

Mesure des gaz : CO corr. 3,05 % à 1500 t/min