

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

KAWASAKI

KZ 500 B

CH

6463 24

Constructeur KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, Akashi / Japan

Identification "KZ 500 B" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre

Plaquette du constructeur à l'avant, sur tube de direction

Numero du cadre à droite, sur tube de direction

Identification du moteur "KZ 500 AE" devant le No du moteur, à droite, en haut, sur carter du moteur

Véhicule homologué KZ 500 B - 000 023

Importateur principal JEKER, HAEFELI & CIE AG, MONDIA-Fahrradfabrik, 4710 Balsthal

Autres importateurs HIVO AG, 8000 Zurich

Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2

Boîte c. v. mécanique

Nombre de vitesses 6

Frein roue avant hydraulique, 2 disques (ajourés)

Frein roue arrière hydraulique, 1 disque (ajouré)

Longueur du siège 650 mm

Genre du siège avec courrois de retenus

Béquille centrale et latérale ++)

Utilisation avec side-car -

Indicateur de vitesse km/h

Rétroviseur 1/ à gauche

Antivol verrou au guidon (contacteur d'allumage)

Equpeement spécial -

Moteur

Marque KAWASAKI Type KZ 500 AE

Construction en ligne Temps 4

Carburant air Position au centre

Refroidissement 55 Nombre cylindres 4

Alésage 498 Course 52,4

Cylindrée 36 kW / 49 DIN CV-Impôt 2,54

Puissance en CV 2= 630 x ø 100 at/min 9000

Silencieux OCE, annex 8, chiffres 3+4 "3"

Déparasitage CO corr. 2,85 %

Mesure des gaz 185 km/h

V-max

Bruit

Avec le véhicule en marche 50 km/h, M3, IA 2,50 = 83 dB/A

A proximité de l'échappement 97 dB/A à t/min 6750

Dimensions

Longueur 2150 Hauteur 1240

Largeur 750 Empattement 1395

Nombre de places 2

Poids avant arrière total

Poids à vide 100 110 210

Répartition du poids 20 120 140

Poids total 120 230 350

Poids garants 380

Dimension des pneus 3.25 H 19 3.75 H 18 +

Pty/bars 4 / 2,1 4 / 2,8

Charge / V-max 135 / 210 250 / 210

pour V-max

Equpeement

Feu de route CR (E)

Feu de croisement CR (E)

Feu de position A (E) dans CR

Clignoteurs AV STANLEY CH 1 0407

Feu rouge R-SI (E)

Feu stop R-SI (E)

Clignoteurs AR STANLEY CH 1 0408

Catadioptr I (E)

Eclairage plaque 1/ combiné

Puissance aynamo -

Avertisseur 1/ NIKKO TPAR 772 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>210</u>
Marque de fabrique	<u>KAWASAKI</u>	Poids total	<u>350</u>
Type	<u>K Z 5 0 0 B</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6463 24</u>	Cylindrée	<u>498</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>2,54</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

+) Jantes : roues en fonte d'alliage léger KAWASAKI AV = J 19 x 185 DOT (F 10 27)
AR = J 18 x 185 DOT (R 10 30)

roues en fonte d'alliage léger ENKEI KAWASAKI AV = J 19 XMT 1.85 DOT (F 1044)
AR = J 18 XMT 2.15 DOT (R 1043)

++) Béquille: béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon décision de l'Office fédéral de la police du 17.3.1978

Lieu et date de l'homologation Bellach, 31.08.79.

Remplace fiche d'homologation CH 6463 24 du 31.8.1979
jantes

Service fédéral d'homologation

Berne, 4.5.1981

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>210</u>
Marque de fabrication	<u>KAWASAKI</u>	Poids total	<u>350</u>
Type	<u>KZ 500 B</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6463 24</u>	Cylindrée	<u>498</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>2,54</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Jantes : roues en fonte d'alliage léger KAWASAKI AV = J 19 x 185 DOT (F 10 27)
AR = J 18 x 185 DOT (R 10 30)
- ++) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon décision de l'Office fédéral de la police du 17.03.78.

44

Lieu et date de l'homologation **Bellach, 31.08.79.**

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation