

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	KAWASAKI	KZ 750 E	CH 6463 27

Constructeur-identification KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, Akashi / Japan
sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre: "KZ 750 E"

Plaquette du constructeur à l'avant sur tube de direction
 Numéro du cadre à droite sur tube de direction
 Identification du moteur "KZ 750 EE" devant le No du moteur, à droite en haut sur le carter
 Véhicule homologué KZ 750 E - 014 168
 Importateur principal JEKER, HAEFELI & CIE. AG, MONDIA-Fahrradfabrik, 4710 Balsthal
 Autres importateurs -

Construction du véhicule

Nombre d'essieux	<u>2</u>	Nombre de roues	<u>2</u>
Boîte c. v.	<u>mécanique</u>		
Nombre de vitesses	<u>5</u>		
Frein roue avant	<u>hydraulique, 2 disques (ajourés)</u>		
Frein roue arrière	<u>hydraulique, 1 disque (ajouré)</u>		
Longueur du siège	<u>680 mm</u>		
Genre du siège	<u>conique, avec courroie de retenue</u>		
Béquille	<u>centrale et latérale *</u>		
Utilisation avec side-car	<u>-</u>		
Indicateur de vitesse	<u>km/h</u>		
Rétroviseur	<u>1/ à gauche</u>		
Antivol	<u>verrou au guidon (contacteur d'allumage)</u>		
Equipement spécial	<u>-</u>		

Moteur

Marque	<u>KAWASAKI</u>	Type	<u>KZ 750 EE</u>
Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>B</u>	Position	<u>au centre</u>
Refroidissement	<u>air</u>	Nombre cylindres	<u>4</u>
Alésage	<u>66</u>	Course	<u>54</u>
Cylindrée	<u>738</u>	CV-impôt	<u>3,76</u>
Puissance en	<u>56,5 DIN</u>	à U/min	<u>9500</u>
Silencieux	<u>2/ 675xφ 100; KBI KZ 750 E/KZ 650 F/DCM 36930 S</u>		
Déparasitage	<u>OCE, annexe 8, chiffres 3 + 4 = C (bougies)</u>		
Mesure des gaz	<u>CO corr. 3,0 %</u>		
V-max	<u>200 km/h</u>		
Bruit	<u>voir fiche des émissions</u>		
Avec le véhicule en marche	<u>83,0</u>	dB/A à U/min	<u>7125</u>
Bruit à l'arrêt	<u>-</u>		

Dimensions

Longueur	<u>2195</u>	Hauteur	<u>1140</u>
Largeur	<u>800</u>	Empattement	<u>1425</u>
Nombre de places	<u>2</u>		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>100</u>	<u>130</u>	<u>230</u>
Répartition du poids	<u>20</u>	<u>120</u>	<u>140</u>
Poids total	<u>120</u>	<u>250</u>	<u>370</u>
Poids garants	<u>410</u>		
Dimension des pneus	<u>3,25 H 19</u>	<u>4,00 H 18</u>	<u>**)</u>
Ply/bars	<u>4 / 2,0</u>	<u>4 / 2,5</u>	
Charge / V-max.	<u>150 / 210</u>	<u>260 / 210</u>	

Equipement

Feu de route	<u>HCR H4 (E)</u>
Feu de croisement	<u>HCR H4 (E)</u>
Feu de position	<u>A (E) dans HCR</u>
Clignoteurs AV	<u>STANLEY CH 1 0407</u>
Feu rouge	<u>KOITO CH 1 0220</u>
Feu stop	<u>KOITO CH 1 0220</u>
Clignoteurs AR	<u>STANLEY CH 1 0408</u>
Catadioptré	<u>I (E)</u>
Eclairage plaque	<u>1/ combiné</u>
Puissance dynamo	<u>-</u>
Avertisseur	<u>NIXKO TPAR ou d'autres modèles homologués</u>

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>230</u>
Marque de fabrique	<u>KAWASAKI</u>	Poids total	<u>410</u>
Type	<u>K 2 7 5 0 E</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6463 27</u>	Cylindrée	<u>738</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>3,76</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon décision de l'OFF du 17.03.78.
- ***) Jantes : roues en fonte d'alliage léger "ENKEI KAWASAKI" AV = J 19 x MT 1.85
AR = J 18 x MT 2.15.

Lieu et date de l'homologation Sellach, 07.01.81

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation