

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	KAWASAKI	KZ 650 F (Z 650 F)	CH 6463 28

Constructeur KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD., Akashi (J)  
 Identification sur la plaquette du constructeur : "KZ 650 F"

Plaquette du constructeur à l'avant sur tube de direction  
 Numéro du cadre à l'avant, à droite sur tube de direction  
 Identification du moteur "KZ 650 BE" devant le No du moteur, à droite en haut sur carter du moteur  
 Véhicule homologué KZ650F-007 215  
 Importateur principal JEKER-RAEFELI & CIE. AG, MONDIA-Fahrradfabrik, 4710 Balsthal  
 Autres importateurs =

Construction du véhicule	Moteur	
Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>2</u>	Marque <u>KAWASAKI</u>
Boîte c. v. <u>mécanique</u>		Construction <u>en ligne</u>
Nombre de vitesses <u>5</u>		Carburant <u>B</u>
Frein roue avant <u>hydraulique, 2 disques (ajourés)</u>		Refroidissement <u>air</u>
Frein roue arrière <u>mécanique, à expansion interne</u>		Alésage <u>62</u>
Longueur du siège <u>660 mm</u>		Cylindrée <u>652</u>
Genre du siège <u>avec arceau de retenue</u>		Puissance en CV <u>49,3 kW (67 CV/DIN) à 1/min</u>
Béquille <u>centrale et latérale +</u>		Silencieux <u>2= KHI KZ750E/KZ650F DCM 36930S</u>
Utilisation avec side-car <u>=</u>		Déparasitage <u>OCE, annexe 8, chiffres 3 + 4 = B</u>
Indicateur de vitesse <u>km/h</u>		Mesure des gaz <u>CO corr. 1,6 %</u>
Rétroviseur <u>1/ à gauche</u>		V-max <u>195 km/h</u>
Antivol <u>verrou au guidon</u>		Bruit :
Équipement spécial <u>=</u>		Avec le véhicule en marche <u>50 km/h, M3, IA 2,615 = 81,5 dB/A</u>
		Brut à l'arrêt <u>82,0 dB/A à 1/min 6375</u>

Dimensions	Équipement	
Longueur <u>2220</u>	Hauteur <u>1115</u>	Feu de route <u>HCR (E)</u>
Largeur <u>775</u>	Empattement <u>1440</u>	Feu de croisement <u>HCR (E)</u>
Nombre de places <u>2</u>		Feu de position <u>A (E)</u>
Poids		Clignoteurs AV <u>STANLEY CH 10407</u>
Poids à vide <u>110</u>	avant <u>110</u>	Feu rouge <u>R-S1 (E)</u>
Répartition du poids <u>15</u>	arrière <u>125</u>	Feu stop <u>R-S1 (E)</u>
Poids total <u>125</u>	total <u>140</u>	Clignoteurs AR <u>STANLEY CH 10408</u>
Poids garantis <u>125</u>	<u>370</u>	Catadioptré <u>I (E)</u>
Dimension des pneus <u>3.25 H 19</u>	<u>395</u>	Eclairage plaque <u>1/ combiné</u>
Ply/bars <u>4 / 2,0</u>		Puissance dynamo <u>=</u>
Charge / V-max. <u>133 / 205</u>		Avertisseur <u>NIKKO TPAR 895 ou d'autres modèles homologués</u>

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>230</u>
Marque de fabrique	<u>KAWASAKI</u>	Poids total	<u>395</u>
Type	<u>KZ 650 F</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6463 28</u>	Cylindrée	<u>652</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>3,32</u>

**Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation**

- \* ) Roues / jantes : roues intégrales en métal léger ENKEI-KAWASAKI AY = J19 x MT 1,85 AR = J18 x MT 2,15.
- + ) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique admis selon décision de l'Office fédéral de la police du 17.03.78.

Lieu et date de l'homologation **Bellach, 19.01.81**

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

Motocycle

K A W A S A K I

KZ 650 F  
(Z 650 F)

CH 6463 28

Fiche complémentaire

I

Complément du 20.01.82 à Bellach - Lü

à partir du No du cadre : KZ 650 F - 012 012

Puissance du moteur : 49,3 kW à 9000 t/min

Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, m3, iA 2,62 = 80,5 dB/A  
à l'arrêt = 82,0 dB/A à 6750 t/min

Mesure des gaz : CO corr. 2,0 %.