

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

KAWASAKI

KZ 750 H (Z 750 LTD)

CH 6463 29

Constructeur

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD., Akashi (J)

Identification

sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre: "KZ 750 H"

Plaquette du constructeur

à l'avant sur tube de direction

Numéro du cadre

à l'avant, à droite sur tube de direction

Identification du moteur

"KZ 750 EE" devant le No du moteur, à droite en haut sur carter du moteur

Véhicule homologué

KZ 750 H - 018 616

Importateur principal

JEKER-HAEFELI &amp; CIE, AG, MONDIA-Fahrradfabrik, 4710 Balsthal

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

5

Frein roue avant

hydraulique, 2 disques (ajourés)

Frein roue arrière

hydraulique, 1 disque (ajouré)

Longueur du siège

780 mm

Genre du siège

avec arceau de retenue

Bequille

centrale et latérale +)

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Retroviseur

1/ à gauche

Antivol

verrou au guidon

Équipement spécial

-

Moteur

Marque KAWASAKI

Type KZ 750 EE

Construction

en ligne

Temps

4

Carburant

B

Position

au centre

Retroindisement

air

Nombre cylindres

4

Alésage

66

Course

54

Cylindrée

739

CV-impôt

3,76

Puissance en CV

55 kW (75 CV/DIN)

à t/min

9750

Silencieux

2= KHI KZ750H KZ650D/H/E

Déparasitage

OCE, annexe 8, chiffres 3 + 4 = C

Mesure des gaz

CO corr. 2,3 %

V-max

187 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche 50 km/h, M3, IA 2,46, 80,5 dB/A

Bruit à l'arrêt

85 dB/A à t/min 7315

Dimensions

Longueur

2210

Hauteur

1235

Largeur

810

Empattement

1450

Nombre de places

2

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

100

130

230

Répartition du poids

5

135

140

Poids total

105

265

370

Poids garantis

-

420

Dimension des pneus

3,25 H 19

130/90 - 16 67H \*)

Ply/bars

4 / 2,0

- / 2,5

Charge / V-max.

170 / 210

285 / 210

Équipement

Feu de route

HCR (E)

Feu de croisement

HCR (E)

Feu de position

A (E)

Clignoteurs AV

STANLEY CH 10407

Feu rouge

R-S1 (E)

Feu stop

R-S1 (E)

Clignoteurs AR

STANLEY CH 10408

Catadioptr

I (E)

Éclairage plaque

1/ combiné

Puissance dynamo

-

Avertisseur

NIKKO TPAR 895 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>230</u>
Marque de fabrique	<u>KAWASAKI</u>	Poids total	<u>420</u>
Type	<u>KZ 750 H</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6463 29</u>	Cylindrée	<u>739</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>2,76</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Roues / jantes : roues intégrales en métal léger ENKEI-KAWASAKI AV = J19 x MT 1,85 AR = J 16 x MT 3,00.
- \*) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique admis selon décision de l'Office fédéral de la police du 17.03.78.

Lieu et date de l'homologation **Bellach, 19.01.81**

Remplace fiche d'homologation CH 6463 29 du 19.01.81  
 Correction, frein roue arrière  
 (24.06.81)

Service fédéral d'homologation