

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	KAWASAKI	K Z T 1 0 A (Z 1100 ST)	CH 6463 30

Constructeur	<u>KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD., Akashi (J)</u>
Identification	<u>sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre: "KZT 10 A"</u>
Plaquette du constructeur	<u>à l'avant sur tube de direction</u>
Numero du cadre	<u>à l'avant, à droite sur tube de direction</u>
Identification du moteur	<u>"KZT 10 AE" devant le No du moteur, à droite en haut sur carter du moteur</u>
Vehicule homologué	<u>KZT10A-000 030</u>
Importateur principal	<u>JEKER-HAEFELI &amp; CIE, AG, MONDIA-Fahrradfabrik, 4710 Balsthal</u>
Autres importateurs	<u>-</u>

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>2</u>	Marque	<u>KAWASAKI</u> Type <u>KZT 10 AE</u>
Boîte c. v.	<u>mécanique</u>	Construction	<u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Nombre de vitesses	<u>5</u>	Carburant	<u>B</u> Position <u>au centre</u>
Frein roue avant	<u>hydraulique, 2 disques (ajourés)</u>	Refroidissement	<u>air</u> Nombre cylindres <u>4</u>
Frein roue arrière	<u>hydraulique, 1 disque (ajouré)</u>	Alésage	<u>72,5</u> Course <u>66</u>
Longueur du siège	<u>715 mm</u>	Cylindrée	<u>1089</u> CV-impôt <u>5,55</u>
Genre du siège	<u>avec arceau de retenue</u>	Puissance en CV	<u>71 kW (97 CV/DIN)</u> à U/min <u>8000</u>
Bequille	<u>centrale et latérale +)</u>	Silencieux	<u>2 = KHI KZT10A 1100</u>
Utilisation avec side-car	<u>-</u>	Déparasitage	<u>OG3, annexe 8, chiffres 3 + 4 = C</u>
Indicateur de vitesse	<u>km/h</u>	Mesure des gaz	<u>CO corr. 1,9 %</u>
Retrouveur	<u>l/ à gauche</u>	V-max	<u>211 km/h</u>
Antivol	<u>verrou au guidon</u>	Bruit	
Equipement spécial	<u>-</u>	Avec le véhicule en marche	<u>50 km/h, M3, IA 2,454 = 81,5 dB/A</u>
		Bruit à l'arrêt	<u>84,0</u> dB/A à U/min <u>6000</u>

Dimensions		Equipement \$)	
Longueur	<u>2310</u>	Feu de route	<u>HCR (E)</u>
Largeur	<u>890</u>	Feu de croisement	<u>HCR (E)</u>
Nombre de places	<u>2</u>	Feu de position	<u>A (E)</u>
Poids		Clignoteurs AV	<u>STANLEY CH 10407</u>
Poids à vide	<u>130</u> arrière <u>140</u> total <u>270</u>	Feu rouge	<u>KOITO CH 10243</u>
Repartition du poids	<u>15</u> <u>125</u> <u>140</u>	Feu stop	<u>KOITO CH 10243</u>
Poids total	<u>145</u> <u>265</u> <u>410</u>	Clignoteurs AR	<u>STANLEY CH 10408</u>
Poids garantis		Catadioptr	<u>I (E)</u>
Dimension des pneus	<u>3,50 V 19</u> <u>130/90 V 16</u> *)	Eclairage plaque	<u>l/ combiné</u>
Ply/bars	<u>4 / 2,25</u> <u>- / 2,9</u>	Puissance dynamo	<u>-</u>
Charge / V-max.	<u>191 / 220</u> <u>292 / 220</u>	Avertisseur	<u>NIKKO TPAR</u> ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>270</u>
Marque de fabrication	<u>KAWASAKI</u>	Poids total	<u>460</u>
Type	<u>KZT 10 A</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6463 30</u>	Cylindrée	<u>1089</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>5,55</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Roues / Jantes : roues intégrales en métal léger ENKEI-KAWASAKI AV = J19 x MT 1,85 AR = J16 x MT 3,00.
- + ) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique admis selon décision de l'Office fédéral de la police du 17.03.78.
- § ) Équipement : une bavette est exigée à l'arrière.

• Lieu et date de l'homologation **Bellach, 19.01.81**

Remplace fiche d'homologation du 19.01.81  
02.06.86 - Frein roue arrière SW

Service fédéral d'homologation