

Genre du véhicule Motocycle Marque de fabrication KAWASAKI Type K Z T 1 0 B (GPZ 1100) Fiche d'homologation CH 6463 32

Constructeur KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD., Akashi / Japan
 Identification sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre "KZT 10 B"

Plaquette du constructeur à l'avant, sur tube de direction
 Numéro du cadre à l'avant, à droite sur tube de direction
 Identification du moteur "KZT 10 BE" devant le No du moteur, à droite en haut sur le carter
 Véhicule homologué KZT 10 B - 00117
 Importateur principal JEKER, HAEFELI & CIE AG., MONDIA-Fahrradwerke, 4710 Balsthal
 Autres importateurs -

Construction du véhicule
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2
 Boîte c. v. mécanique
 Nombre de vitesses 5
 Frein roue avant hydraulique, 2 disques (ajourés)
 Frein roue arrière hydraulique, 1 disque (ajouré)
 Longueur du siège 670 mm
 Genre du siège avec arceau de retenue
 Béquille centrales + latérale (*)
 Utilisation avec side-car -
 Indicateur de vitesse km/h
 Rétroviseur 1/ à gauche
 Antivol verrou au guidon
 Equipement spécial -

Moteur
 Marque KAWASAKI Type KZT 10 BE
 Construction en ligne Temps 4 (injection)
 Carburant B Position au centre
 Refroidissement: air Nombre cylindres 4
 Alésage 72,5 Course 66
 Cylindrée 1089 CV-impôt 5,55
 Puissance 73,5 kW / 100 DIN à U/min 8000
 Silencieux 2= KHKZTCOJ 1000 KZT10B 1100
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3 + 4 = C
 Mesure des gaz CO-corr. 1,9 %
 V-max 222 km/h
 Bruit
 Avec le véhicule en marche 82,0 dB(A) à U/min
 à l'arrêt

Dimensions
 Longueur 2270 Hauteur 1300
 Largeur 850 Empattement 1560
 Nombre de places 2
 Poids avant 120 arrière 140 total 260
 Poids à vide 20 120 140
 Répartition du poids 140 260 400
 Poids total 435
 Poids garantis 3,25 V 19 4,25 V 18 (*)
 Dimension des pneus 4 / 2,25 4 / 2,9
 Ply/bars 168 / 230 266 / 230
 Charge / V-max.

Equipement
 Feu de route HCR (E)
 Feu de croisement HCR (E)
 Feu de position A (E) dans HCR
 Clignoteurs AV STANLEY CH 1 0435
 Feu rouge KOITO CH 1 0243
 Feu stop KOITO CH 1 0243
 Clignoteurs AR STANLEY CH 1 0435
 Catadioptr I (E)
 Eclairage plaque combiné
 Puissance dynamo -
 Avertisseur NIKKO TPAR 820 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>260</u>
Marque de fabrication	<u>K A W A S A K I</u>	Poids total	<u>435</u>
Type	<u>KZT 10 B</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6463 32</u>	Cylindrée	<u>1689</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>5,55</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

*) Roues / jantes : roues intégrales en fonte d'alliage léger ENKEI-KAWASAKI AV = J19 x NT 1,65 DOT
AR = J18 x NT 2,5 DOT.

+) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique admis selon décision de l'OFF du 17.03.78.

• Lieu et date de l'homologation Bellach, 16.02.81

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

Motocycle

K A W A S A K I

KZT 10 B
(GPZ 1100)

CH 6463 32

Fiche complémentaire

I

Complément du 20.01.82 à Bellach - Lü

à partir du No du cadre : KZT 10 B - 010 420

Puissance du moteur : 73,5 kW à 8500 t/min

Silencieux : 2 = 695 x \emptyset 114 mm; dispositif marqué KZT 10 B 1100 /
KHI K 025.

Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, m₃, iA 2,67 = 81,0 dB/A
à l'arrêt = 87,0 dB/A à 6375 t/min.

Mesure des gaz : CO corr. 4,3 ‰.

Dimensions : avec cockpit = largeur 800 mm / hauteur 1230 mm.