

Genre du véhicule	Marque du fabricant	Type	Fiche d'homologation
Motocycle léger	KAWASAKI	ARO 50 A (AR 50)	CH 6463 35
Constructeur	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD., Akashi / Japon		
Identification	sur la plaquette du constructeur "ARO 50 A"		devant le No du cadre "ARO 50 A"
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction		
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction		
Identification du moteur	"ARO 50 AE" devant le No du moteur, en haut, sur le moteur		
Véhicule homologué	ARO 50 A - 010 066		
Importateur principal	JEKER, HAEPFELI & CIE AG., MONDIA-Fahrradfabrik, 4710 Salsthal		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Boîte c.v	mécanique		
Nombre de vitesses	6		
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (ajouré)		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne		
Longueur du siège	435 mm		
Genre du siège	-		
Béquille	latérale (appel par la commande de l'embrayage)		
Utilisation avec side-car	-		
Indicateur de vitesse	km/h		
Retroviseur	1/ à gauche		
Antivol	verrou au guidon		
Équipement spécial	cockpit		
		Marque	KAWASAKI
		Construction	monobloc
		Carburant	5 / mélange
		Refroidissement	air
		Alésage	39,0
		Cylindrée	49,7
		Puissance	5,5 kW DIN
		Silencieux	1 = KHI ARO 50 A / ARO 80 A / K O08
		Déparasitage	OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = C
		Mesure des gaz	CO corr. 3,4 %
		V-max	85 km/h
		Bruit	(conforme 01.10.32)
		Avec le véhicule en marche	voir la fiche des émissions
		à l'arrêt	69,0 dB(A) à 1/min 6750

Dimensions			Équipement	
Longueur	1855	Hauteur	1145	
Largueur	640	Empattement	1195	
Nombre de places	1			
Poids	avant	arrière	total	
Poids à vide	30	50	80	
Repartition du poids	10	60	70	
Poids total	40	110	150	
Poids garantis	235			
Dimension des pneus	2,50 - 18	2,75 - 18	jantes: +)	
Ply / bars	4 / 2,25	4 / 2,25		
Charge / Vmax	140 / 120	167 / 120		
			§)	
			Feu de route	KOITO CH 1 4421 05
			Feu de croisement	KOITO CH 1 4421 05
			Feu de position	KOITO CH 1 4421 05
			Clignoteurs AV	STANLEY CH 1 0452
			Feu rouge	STANLEY CH 1 0267
			Feu stop	STANLEY CH 1 0267
			Clignoteurs AR	STANLEY CH 1 0452
			Catadioptre	I (E)
			Eclairage plaque	combiné
			Puissance dynamo	-
			Avertisseur	NIKKO TPAR 820 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle léger</u>	Poids à vide	<u>80</u>
Marque de fabrique	<u>KAWASAKI</u>	Poids total	<u>235</u>
Type	<u>ARO 50 A</u>	Carburant	<u>B / mélange</u>
Homologation No CH	<u>6463 35</u>	Cylindres	<u>49,7</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>0,25</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : éléments de caoutchouc Silikon pressés entre les ailettes de refroidissement:
 au cylindre = 20 pièces 13 x 13 x 13 mm
 à la culasse = 13 pièces 13 x 13 x 13 mm.
- +) Pneus : AV = J 18 x 1.40 DOT AR = J 18 x 1.40 DOT roues intégrales ENKAI-KAWASAKI en alliage léger.
- §) Équipement : un prolongement en plastique du pare-boue arrière est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Sellach, 19.-20.01.82

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation