

| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation |
|---------------------------|---|------------------|----------------------|
| motocycle | KAWASAKI | KZ 250 (LTD 250) | CH 6463 36 |
| Constructeur | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD., Akashi / Japon | | |
| Identification | sur la plaquette du constructeur "KZ 250 G" | | |
| | devant le No du cadre "XZ 250 G" | | |
| Plaquette du constructeur | à l'avant, sur tête de direction | | |
| Numero du cadre | à droite, sur tête de direction | | |
| Identification du moteur | "KZ 250 DE" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le moteur | | |
| Vehicule homologué | KZ 250 G - 012 716 | | |
| Importateur principal | JEKER, HAEPFELI & CIE AG., MONDIA-Fahrradfabrik, 4710 Balsthal | | |
| Autres importateurs | - | | |

| Construction du véhicule | | Moteur | |
|---------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| Nombre d'essieux | 2 | Marque | KAWASAKI |
| Boîte c. v | mécanique | Construction | monobloc |
| Nombre de vitesses | 5 | Carburant | B |
| Frein roue avant | mécanique, à expansion interne | Refroidissement | air |
| Frein roue arrière | mécanique, à expansion interne | Aiésage | 70,0 |
| Longueur du siege | 700 mm | Cylindrée | 246 |
| Genre du siege | à 2 niveaux (avec galerie de retenue) | Puissance | 14 kW DIN |
| Bequille | centrale + latérale *) | Silencieux | 1 = 465 x Ø 103 mm |
| Utilisation avec side-car | - | Déparasitage | OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C |
| Indicateur de vitesse | km/h | Mesure des gaz | CO corr. 4,2 % |
| Retrouviseur | 1/ à gauche | V-max | 130 km/h |
| Antivol | verrou au guidon (combiné avec clé de contact) | Bruit | |
| Equipement special | - | Avec le véhicule en marche | voir la fiche des émissions |
| | | à l'arrêt | 77,0 dBA à 1/min 6000 |

| Dimensions | | | Equipement | |
|----------------------|-----------|-------------|---------------------|---|
| Longueur | 2050 | Hauteur | §) | |
| Largueur | 750 | Empattement | Feu de route | STANLEY 6.1090 |
| Nombre de places | 2 | | Feu de croisement | STANLEY 6.1090 |
| Poids | | | Feu de position | STANLEY 6.1090 |
| Poids à vide | 60 | avant | Clignoteurs AV | 1 (E) |
| Repartition du poids | 20 | arrière | Feu rouge | STANLEY CH 1 0201 |
| Poids total | 80 | total | Feu stop | STANLEY CH 1 0201 |
| Poids garantis | | | Clignoteurs AR | 2a (E) |
| Dimension des pneus | 2.75 - 18 | | Catadioptré | 1 (E) |
| Ply/bars | 4 / 2,25 | | Eclairage plaque | combiné |
| Charge / Vmax | 158 / 150 | | Puissance dynamique | - |
| | | | Avertisseur | NIKKO TPAR 820 ou d'autres modèles homologués |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|-------------|
| Genre du véhicule | <u>Motocycle</u> | Poids à vide | <u>140</u> |
| Marque de fabrication | <u>KAWASAKI</u> | Poids total | <u>320</u> |
| Type | <u>KZ 250 G</u> | Carburant | <u>B</u> |
| Homologation No CH | <u>6463 36</u> | Cylindrée | <u>246</u> |
| Nombre de places | <u>2</u> | CV-impôt | <u>1,25</u> |

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Béquille : rappel de la béquille latérale par la commande de l'embrayage.
- +) Jantes : AV = J 18 x 1.60 DOT AR = J 16 x 2.15 DOT roues intégrales ENKAI-KAWASAKI en alliage léger.
- §) Equipement : une bavette est exigée à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation