

|                   |                       |                         |                      |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Genre du vehicule | Marque de fabrication | Type                    | Fiche d'homologation |
| Motocycle         | KAWASAKI              | KZ 750 S (LTD 750 Twin) | CH 6463 38           |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Constructeur              | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, Akashi / Japon                                   |
| Identification            | sur la plaquette du constructeur "KZ 750 S"<br>devant le No du cadre "KZ 750 S" |
| Plaquette du constructeur | à gauche, sur le tube de direction  |
| Numero du cadre           | à droite, sur le tube de direction  |
| Identification du moteur  | "KZ 750 BE" devant le No du moteur, à droite en haut sur le carter du moteur    |
| Vehicule homologué        | KZ750S - CCO 015  |
| Importateur principal     | JEKER, HAEFELI & Cie., AG, MCNDIA-Fahrradfabrik, 4710 Balsthal                  |
| Autres importateurs       | -   |

|                           |  |                            |   |
|---------------------------|--|----------------------------|---|
| Construction du vehicule  |  | Moteur                     |   |
| Nombre d'essieux          | 2  | Marque                     | KAWASAKI  |
| Boite c.v.                | mécanique                                      | Construction               | en ligne  |
| Nombre de vitesses        | 5  | Carburant                  | B   |
| Frein roue avant          | hydraulique, 2 disques (ajourés)               | Refroidissement            | air   |
| Frein roue arrière        | mécanique, à expansion interne                 | Alesage                    | 78,0  |
| Longueur du siege         | 730 mm   | Cylindrée                  | 745   |
| Genre du siege            | avec courroie de retenue                       | Puissance                  | 36 kW DIN   |
| Béquille                  | latérale *)                                    | Silencieux                 | 2 pots avec tubes de sortie 50xØ 20 mm intérieur x) |
| Utilisation avec side-car | -  | Déparasitage               | CCS, annexe 8, chiffres 3+4 = C                     |
| Indicateur de vitesse     | km/h   | Mesure des gaz             | CO-corr. 3,3 %                                      |
| Retroviseur               | 1/à gauche                                     | V-max                      | 178 km/h  |
| Antivol                   | verrou au guidon (combiné avec clé de contact) | Bruit                      |   |
| Equipement special        | -  | Avec le vehicule en marche | voir la fiche des émissions                         |
|                           |  | à l'arrêt                  | 83,0 dB(A) à 1/min 5250                             |

|                      |           |             |               |                   |   |
|----------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---|
| Dimensions           |           |             | Equipement §) |                   |   |
| Longueur             | 2235      | Hauteur     | 1220          | Feu de route      | CR (E)  |
| Largeur              | 840       | Empattement | 1475          | Feu de croisement | CR (E)  |
| Nombre de places     | 2         |             |               | Feu de position   | A (E) dans CR                                 |
| Poids                | avant     | arrière     | total         | Clignoteurs AV    | 1 (E)   |
| Poids à vide         | 100       | 120         | 220           | Feu rouge         | KOITO CH 1 0243                               |
| Répartition du poids | 25        | 115         | 140           | Feu stop          | KOITO CH 1 0243                               |
| Poids total          | 125       | 235         | 360           | Clignoteurs AR    | 2a (E)  |
| Poids garantis       |           |             | 405           | Catadioptré       | I (E)   |
| Dimension des pneus  | 3.25 S 19 | 130/90 S 16 | jantes +)     | Eclairage plaque  | combiné                                       |
| Ply/bars             | 4 / 2,8   | - / 2,8     |               | Puissance dynamo  | -   |
| Charge /Vmax         | 214 / 180 | 307 / 180   |               | Avertisseur       | NIKKO TPAR S95 ou d'autres modèles homologués |

**Indications pour le permis de circulation**

|                       |                        |              |             |
|-----------------------|------------------------|--------------|-------------|
| Genre du véhicule     | <u>Motocycle</u>       | Poids à vide | <u>220</u>  |
| Marque de fabrication | <u>K A W A S A K I</u> | Poids total  | <u>405</u>  |
| Type                  | <u>KZ 750 S</u>        | Carburant    | <u>B</u>    |
| Homologation No CH    | <u>6463 38</u>         | Cylindrée    | <u>745</u>  |
| Nombre de places      | <u>2</u>               | CV-impôt     | <u>3,79</u> |

**Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation**

- \* ) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon décision de l'Office fédéral de la police du 17.03.78.
- + ) Jantes : AV = J 19 x MT 1.85 DOT AR = J 16 x MT 3.00 DOT roues intégrales en métal léger ENKAI-KAWASAKI
- x ) Silencieux : identification SANKEI 2055 KHI I 041 KZ 750 M/S
- § ) Equipement : une bavette est exigée à l'arrière.