

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	KAWASAKI	KZ 750 R (GP Z 750)	CH 6463 39
Constructeur	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD., Akashi / Japon		
Identification	sur la plaquette du constructeur "KZ 750 R"		
	devant le No du cadre "KZ 750 R"		
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction		
	à droite, sur tête de direction		
Numero du cadre	"KZ 750 EE" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le moteur		
Identification du moteur	KZ 750 R - 000 051		
Véhicule homologué	JEKER, HAEFELI & CIE AG., MONDIA-Fahrradfabrik, 4710 Balsthal		
Importateur principal	-		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	KAWASAKI
Boîte c. v.	mécanique	Marque	en ligne
Nombre de vitesses	5	Carburant	Ø
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (ajourés)	Refroidissement	air
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (ajouré)	Alésage	66,0
Longueur du siège	660 mm	Cylindrée	733
Genre du siège	avec galeries de retenue	Puissance	59 kW DIN
Béquille	centrale + latérale *	Silencieux	2 = 670 x Ø 113 mm KEI KZ 750 R / K 036
Utilisation avec side-car	-	Déparasitage	OCE, annexe Ø, chiffres 3+1 = C
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	CO corr. 4,3 %
Rétroviseur	1/ à gauche	V-max	210 km/h
Antivol	verrouillage du guidon (combiné avec la clé)	Sruit	voir la fiche des émissions
Équipement spécial	cockpit (de contact)	Avec le véhicule en marche à l'arrêt	83,0 cB/A à 1/min 7125

Dimensions		Hauteur	
Longueur	2215		1220
Largeur	780	Empattement	1460
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	120	120	240
Répartition du poids	20	120	140
Poids total	140	240	380
Poids garants			415
Dimension des pneus	100/90 V 19	120/90 V 18	jantes: +)
Ply/bars	- / 2,9	- / 2,9	
Charge / Vmax	207 / 230	261 / 230	

Équipement	
Feu de route	HCR (E)
Feu de croisement	HCR (E)
Feu de position	A (E) dans CR
Clignoteurs AV	1 (E)
Feu rouge	KOITO CH 1 0243
Feu stop	KOITO CH 1 0243
Clignoteurs AR	2a (E)
Catadioptr	I (E)
Eclairage plaque	combiné
Puissance dynam	-
Avertisseur	HIKKO TPAR 820 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocyclole</u>	Poids à vide	<u>240</u>
Marque de fabrique	<u>KAWASAKI</u>	Poids total	<u>415</u>
Type	<u>KZ 750 R</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6463 39</u>	Cylindrée	<u>738</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>3,76</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon décision de l'OFF du 17.03.78.
- +) Variante de pneus : AV = 3.25 V 19 4 PR 192 (2,9) Vmax 230 km/h
AR = 4.25 V 18 4 PR 266 (2,9) 230 km/h
- Jantes : AV = J 19 x MT 1.85 DOT AR = J 18 x MT 2.15 DOT roues intégrales ENKAI-KAWASAKI en métal léger
variante : AV = J 19 x MT 1.85 DOT AR = J 18 x MT 2.50 DOT roues intégrales ENKAI-KAWASAKI en métal léger
- §) Équipement : montage à l'arrière d'un prolongement en plastique au pare-boue ainsi que d'une bavette obligatoires.

Lieu et date de l'homologation Bellach, .-20.01.82

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation