

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

KAWASAKI

GP Z 750 (ZX 750 A)  
(à partir du No ZX 750 A - 004 174)

CH 6463 42

Constructeur	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD., Akashi 673 (Japan)
Identification	sur la plaquette du constructeur "ZX 750 A" devant le No du carte "ZX 750 A"
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement au centre en bas sur le cadre
Numéro du cadre	à droite, sur la tête de direction
Identification du moteur	"KZ 750 EE" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le moteur
Véhicule homologué	ZX 750 A - 004 174
Importateur principal	JEKER, HAEFELI & Cie AG., NONDIA-Fahrradfabrik, 4710 Balsthal

Construction du véhicule	Moteur				
Nombre d'essieux / roues	2 / 2	Marque	KAWASAKI	Type	KZ 750 EE
Boîte c.v.	mécanique	Construction	en ligne	Temps	4
Nombre de vitesses	5	Carburant	B	Position	au centre
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (ajourés)	Refruidissement	air	Nombre cylindres	4
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (ajouré)	Alésage	66,0	Course	54,0
Longueur du siège	600 mm	Cylindrée	738	CV-impôt	3,76
Genre du siège	avec arceau de retenue	Puissance en kW	44	DIN	à l/min
Béquille	centrale + latérale *)	Bruit à l'arrêt	78,0	dB(A) à l/min	5625
Utilisation avec s.de-car	-	Silencieux	2 = 710 x ø 113 mm "KHI K 039"		
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	CO corr. = 3,3 %		
Rétroviseur	1/ à gauche	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C		
Antivol	verrou guidon (combiné avec serrure contact)	V-max	190 km/h		
Équipement spécial	cockpit				

Dimensions	§)		
Longueur	2240	Hauteur	1260
Largeur	710	Empattement	1490
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	120	120	240
Répartition du poids	15	125	140
	135	245	380
			420
Poids garantis			
Dimension des pneus	110/90 V 18	130/80 V 18	
Pty / bars	- / 2,90	- / 2,90	
Charge	231	270	
pour V-max	230	230	
Jantes	J 18 x MT 2.15	J 18 x MT 3.00	
	roues intégrales en alliage léger KAWASAKI		

Équipement	§)	
Feu de route	HCR	(E)
Feu de croisement	HCR	(E)
Feu de position	A	(E) dans HCR
Clignoteurs AV	1	(E)
Feu rouge	KOITO	CH 1 0243
Feu stop	KOITO	CH 1 0243
Clignoteurs AR	2a	(E)
Catadioptre	I	(E)
Eclairage plaque	1/	combiné
Puissance dynamo	-	
Avertisseur	NIKKO	CH 2 053
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>240</u>
Marque de fabrique	<u>K A W A S A K I</u>	Poids total	<u>420</u>
Type	<u>GP Z 750</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>738</u>
N° CH	<u>6463 42</u>	CV-impôt	<u>3,76</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon la décision de l'OFP du 07.04.83.
- § ) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue arrière.

• Lieu et date de l'homologation Bellach, 07.04.83  
Lu/Ad

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation