

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motorcycle	KAWASAKI	1 0 0 0 R (KZT 00 R)	CH 6463 43
Constructeur	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD., Akashi 673 (Japan)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "KZT 00 R"		
	devant le No du carte "KZT 00 R"		
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction		
Numéro du cadre	à droite, sur la tête de direction		
Identification du moteur	"KZT 00 JE" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le moteur		
Véhicule homologué	KZT 00 R - 00 1 115		
Importateur principal	JEKER, HAEFELI & Cie AG., MONDIA-Fahrradfabrik, 4710 Balsthal		

Construction du véhicule	2 / 2
Nombre d'essieux / roues	mécanique
Boîte c.v.	5
Nombre de vitesses	hydraulique, 2 disques (ajourés)
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (ajouré)
Frein roue arrière	670 mm
Longueur du siège	avec arceau de retenue
Genre du siège	centrale + latérale *
Béquille	-
Utilisation avec side-car	km/h
Indicateur de vitesse	1/ à gauche
Rétroviseur	verrou guidon (combiné avec serrure contact)
Antivol	cockpit
Équipement spécial	

Moteur	KAWASAKI	Type	KZT 00 JE
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	au centre
Carburant	air	Nombre cylindres	4
Refroidissement	69,4	Course	66,0
Alésage	998	CV-impôt	5,08
Cylindrée	50 DIN	à V/min	5300
Puissance en kW	79,0	dB(A à V/min	3975
Bruit à l'arrêt	2 = 710 x Ø 113 mm		**
Silencieux	KZT 10 B 1100 / KHI K 025		
Mesure des gaz	CO corr. = 2,0 % à 980 t/min		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C		
V-max	190 km/h		

Dimensions			
Longueur	2250	Hauteur	1240
Largueur	820	Empattement	1520
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	120	140	260
Répartition du poids	20	120	140
	140	260	400
Poids garantis			435
Dimension des pneus	3.25 V 19	4.25 V 18	
Ply / bars	4 / 2,90	4 / 2,90	
Charge	192	266	
pour V-max	230	230	
Jantes	J 19 x MT 1,85	J 18 x MT 2,50	
	roues intégrales en alliage léger KAWASAKI		

Équipement	§)
Feu de route	HCR (E)
Feu de croisement	HCR (E)
Feu de position	A (E)
Clignoteurs AV	1 (E)
Feu rouge	KOITO CH 1 0243
Feu stop	KOITO CH 1 0243
Clignoteurs AR	2a (E)
Catadioptré	I (E)
Eclairage plaque	1/ combiné
Puissance dynamo	-
Avertisseur	HIKKO CH 2 053
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocyclo</u>	Poids à vide	<u>260</u>
Marque de fabrique	<u>KAWASAKI</u>	Poids total	<u>435</u>
Type	<u>1000R</u>	Carburant	<u>8</u>
Homologation		Cylindrée	<u>998</u>
N° CH	<u>6463 43</u>	CV-impôt	<u>5,08</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon la décision de l'OFF du 07.04.83.
- **) Insonorisation : éléments de caoutchouc Silikon entre les ailettes de refroidissement:
à la culasse = à gauche et à droite 4 pièces par côté = 15 x 10 x 40 mm
au cylindre = à gauche et à droite 16 pièces par côté = 15 x 10 x 15 mm.
- §) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 07.04.83
Lu/Ad

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation