

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocyclette	KAWASAKI	GP Z 1100 (ZXT 10 A) (à partir du No ZXT 10 A - 003 543)	CH 6463 44

Constructeur	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD., Akashi 673 (Japan)
Identification	sur la plaquette du constructeur "ZXT 10 A" devant le No du carte "ZXT 10 A"
Plaquette du constructeur	à l'avant sur tête de direction à droite, sur la tête de direction
Numéro du cadre	"ZXT 10 BE" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le moteur
Identification du moteur	ZXT 10 A - 003 543
Véhicule homologué	JEKER, HAEFELI & Cie AG., MONDIA-Fahrradfabrik, 4710 Balsthal
Importateur principal	

Construction du véhicule	
Nombre d'essieux / roues	2 / 2
Boîte c.v.	mécanique
Nombre de vitesses	5
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (ajourés)
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (ajouré)
Longueur du siège	660 mm
Genre du siège	avec arceau de retenue
Béquille	centrale + latérale *)
Utilisation avec side-car	-
Indicateur de vitesse	km/h
Rétroviseur	1/ à gauche
Antivol	verrou guidon (combiné avec serrure contact)
Équipement spécial	cockpit

Moteur			
Marque	KAWASAKI	Type	ZXT 10 BE
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	au centre
Refroidissement	air	Nombre cylindres	4
Alésage	72,5	Course	66,0
Cylindrée	1089	CV-impôt	5,54
Puissance en kW	56,6 DIN	à t/min	5500
Bruit à l'arrêt	77,0	dB(A) à t/min	4125
Silencieux	2 = 710 x ø 113 mm (avec liaison transversale)		
	ZXT 10 A 1100	KHI K 066	**
Mesure des gaz	CO corr. = 2,3% à 950 t/min		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C		
V-max	195 km/h		

Dimensions			
Longueur	2320	Hauteur	1275
Largeur	740	Empattement	1565
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	130	140	270
Répartition du poids	25	115	140
	155	255	410
			445
Poids garantis			
Dimension des pneus	110/90 V 18	130/90 V 17	
Ply / bars	= / 2,90	= / 2,90	
Charge	218	268	
pour V-max	240	240	
Jantes	J 18 x MT 2,15	J 17 x MT 3,00	
	roues intégrales en alliage léger KAWASAKI		

Équipement	§)
Feu de route	HCR (E)
Feu de croisement	HCR (E)
Feu de position	A (E) dans HCR
Clignoteurs AV	1 (E)
Feu rouge	KOITO CH 1 0243
Feu stop	KOITO CH 1 0243
Clignoteurs AR	2a (E)
Catadioptre	I (E)
Éclairage plaque	1/ combiné
Puissance dynamo	-
Avertisseur	NIKKO CH 2 053
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>270</u>
Marque de fabrication	<u>KAWASAKI</u>	Poids total	<u>445</u>
Type	<u>GP Z 1100</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>1089</u>
N° CH	<u>6463 44</u>	CV-impôt	<u>5,54</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon la décision de l'CFP du 07.04.83.
- \*\* ) Insonorisation : éléments de caoutchouc Silikon entre les ailettes de refroidissement:  
à la culasse = à gauche et à droite 4 pièces par côté = 15 x 10 x 40 mm  
au cylindre = à gauche et à droite 16 pièces par côté = 15 x 10 x 15 mm.
- § ) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 07.04.83  
LH/Ad

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation