

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocyclette	KAWASAKI	ZX 750 E (GP2 750 Turbo)	CH 6463 46

Constructeur KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, Akashi / Japon  
 Identification sur la plaquette du constructeur "ZX 750 E"  
devant le No du carte : "ZX 750 E"  
 Plaquette du constructeur à droite, au-dessous du moteur, latéralement sur le cadre  
 Numéro du cadre à droite, sur tête de direction  
 Identification du moteur "ZX750EE" devant le No du moteur, à droite en haut sur le carter du moteur  
 Véhicule homologué ZX750E - 000110  
 Importateur principal JEKER, HAEFELI & CIE., Sagnattstrasse 2, 4710 Balsthal

<b>Construction du véhicule</b>	<b>Moteur</b>		
Nombre d'essieux / roues <u>2 / 2</u>	Marque <u>KAWASAKI</u>	Type <u>ZX 750 EE (turbo)</u>	
Boîte c.v. <u>mécanique</u>	Construction <u>en ligne/à inject.</u>	Temps <u>4</u>	
Nombre de vitesses <u>5</u>	Carburant <u>B</u>	Position <u>au centre/en bas</u>	
Frein roue avant <u>hydraulique, 2 disques (ajourés)</u>	Rafroidissement <u>air</u>	Nombre cylindres <u>4</u>	
Frein roue arrière <u>hydraulique, 1 disque (ajouré)</u>	Alésage <u>66,0</u>	Course <u>54,0</u>	
Longueur du siège <u>600 mm</u>	Cylindrée <u>738</u>	CV-impôt <u>3,76</u>	
Genre du siège <u>avec arceau de retenue à l'arrière</u>	Puissance en kW <u>61 DIN</u>	à t/min <u>6600</u>	
Béquille <u>centrale + latérale (*)</u>	Bruit à l'arrêt <u>77,0</u>	dB/A à t/min <u>4950</u>	
Utilisation avec side-car <u>-</u>	Silencieux <u>= 710 x Ø 110 mm KHI K 083</u>		
Indicateur de vitesse <u>km/h</u>			
Rétroviseur <u>1/ à gauche</u>	Mesure des gaz <u>CO-corr. = 3,2 % à 1000 t/min</u>		
Antivol <u>verrou au guidon (combiné avec l'allumage)</u>	Déparasitage <u>OCE, annexe 8, chiffres 3 + 4 = C</u>		
Équipement spécial <u>Cockpit + carénage du moteur</u>	V-max <u>208 km/h</u>		

<b>Dimensions</b>	<b>Équipement</b>
Longueur <u>2220</u>	Hauteur <u>1260</u>
Largeur <u>760</u>	Empattement <u>1490</u>
Nombre de places <u>2</u>	
Poids avant <u>120</u>	arrière <u>130</u>
Poids à vide <u>20</u>	total <u>250</u>
Répartition du poids <u>140</u>	<u>120</u>
	<u>250</u>
	<u>390</u>
	<u>430</u>
Poids garants <u>110/90 H 18</u>	<u>130/80 H 18</u>
Dimension des pneus <u>- / 2,9</u>	<u>- / 2,9</u>
Ply / bars <u>257</u>	<u>300</u>
Charge pour V-max <u>210</u>	<u>210</u>
Jantes <u>J18 x MT 2,35</u>	<u>J18 x MT 3,00</u>
	roues intégrales en métal léger <u>KAWASAKI-J18</u>
	Équipement <u>HCR (E)</u>
	Feu de route <u>HCR (E)</u>
	Feu de croisement <u>HCR (E)</u>
	Feu de position <u>A (E) dans HCR</u>
	Climoteurs AV <u>STANLEY CH 1 0435</u>
	Feu rouge <u>KOITO CH 1 0243</u>
	Feu stop <u>KOITO CH 1 0243</u>
	Climoteurs AR <u>STANLEY CH 1 0436</u>
	Catadioptre <u>I (E)</u>
	Éclairage plaque <u>1/ combiné</u>
	Puissance dynamo <u>-</u>
	Avertisseur <u>NIKKO CH 2 053</u>
	<u>ou d'autres modèles homologués</u>

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>250</u>
Marque de fabrique	<u>K A W A S A K I</u>	Poids total	<u>430</u>
Type	<u>Z X 7 5 0 E</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>738</u>
N° CH	<u>6463 46</u>	CV-impôt	<u>3,76</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\*) Béquille: latérale, assurée par dispositif électrique, admis selon la décision de l'OFF du 07.04.83.