

Genre du véhicule 65) Motocycle	Marque de fabrication KAWASAKI	Type KL 600 A	Fiche d'homologation No CH 6463 47
------------------------------------	-----------------------------------	------------------	---------------------------------------

Constructeur	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD., Akashi / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "KL 600 A" numéro du cadre "KL 600 A -"
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Numéro-ATGE	CH-00 05005
Identification du moteur	"KL 600 AE" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le carter du moteur
Importateur	JEKER, HAEFELI & CIE. AG, MONDIA-Fahrradfabrik, 4710 Balsthal

Construction du véhicule	Moteur	KAWASAKI	Type	KL 600 AE	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	monobloc	Temps	4
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (ajouré)	Construction	B	Position	au centre
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Carburant	eau	Cylindres	1
Siège longueur/genre	650 mm / 2 arceau de retenue à l'arrière	Retrofroidissement	96,0 / 78,0	Cylindrée	564
Support	latérale *)	Alésage/Course	2,87	Déparasitage	C
Utilisation avec side-car	-	CV-impôt	19,8 (DIN)	à min-1	6000
Indicateur de vitesse	km/h	Couple max.Nm	39 Nm	à min-1	3000
Rétroviseur	1/ à gauche	Silencieux	1 = KHI K 075		
Antivol	verrou au guidon	Vmax	136 km/h	Vmax mesurée	-
Réservoir carburant	11,5 l tôle d'acier				
Équipement spécial	-				

Dimensions	Poids	avant	arrière	total
Longueur	2320	Hauteur	1405	70
Largeur	875	Empattement	1470	90
Nombre de places	2	Voie	-	160
Équipement §)				140
Clignoteurs AV	STANLEY CH 1 0482			300
Clignoteurs AR	STANLEY CH 1 0483			330
Catadioptré	I (E)			
Puissance génératrice	-			
Avertisseur	NIKKO CH 2 053 ou d'autres modèles homologués			

Poids garantis	avant	arrière	total
Dimens. des pneus	3.00 S 21	5.10 S 17	
Ply/bars	4 / 2,5	4 / 2,5	
Charge	195	307	
pour Vmax	180	180	
Jantes	1,6 J x 21	2,5 MT x 17 J	
	jantes alliage léger avec rayons acier TAKASAGO		

Emissions du bruit	Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Emissions des gaz d'échappement	Emissions en g/km	Ralenti	Numero-ATGE		
Bt. de vitesses i-e	dB/A	dB/A min-1		CO	HC	NO _x	CO min-1 CH		
m5	2,87	84,0	78,0 4500	24,24	1,77	-	2,6 1300 00 05005		
F	G	H	J	R	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>160</u>
Marque de fabrication	<u>K A W A S A K I</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>KL 600 A</u>	Poids total	<u>330</u>
		Carburant	<u>B</u>
Homologation No	CH <u>6463 47</u>	Cylindrée	<u>564</u>
Carrosserie	<u>-</u>	CV-impôt	<u>2,87</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon la décision de l'OFFP du 07.04.83.
- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires derrière la roue avant et la roue arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 16.01.84
Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation