

Genre du véhicule 65) Motorcycle	Marque de fabrique KAWASAKI	Type GPZ 900 R (ZX 900 A)	Fiche d'homologation No CH 6463 48
-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Constructeur	<u>KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD., Akashi / Japon</u>
Identification	sur la plaquette du constructeur "ZX 900 A" numéro du cadre "ZX 900 A - ....."
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Numéro-ATGE	"CH-00 05008" à l'avant sur tête de direction
Identification du moteur	"ZX 900 AE" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le carter du moteur
Importateur	JEKER, HAEFELI & CIE. AG, MONDIA-Fahrradfabrik, 4710 Balsthal

Construction du véhicule		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	KAWASAKI	Type	ZX 900 AE
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (ajourés)	Construction	en ligne	Temps	4
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (ajouré)	Carburant	B	Position	au centre
Siège longueur/genre	650 mm / AR = arceau de retenue	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Support	central + latéral +)	Alésage/Course	72,5 / 55,0	Cylindrée	908
Utilisation avec side-car	-	CV-impôt	4,62	Déparasitage	Art: G
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	51 DIN	à min-1	6000
Rétroviseur	1/ à gauche	Couple max.Nm	87	à min-1	5000
Antivol	verrou au guidon	Silencieux	2 = "KHI K 098"		
Réservoir carburant	22 l. tôle d'acier				
Équipement spécial	Cockpit + carénage du moteur	Vmax	190 km/h	Vmax mesurée	-

Dimensions		Poids		avant		arrière		total	
Longueur	2225	Hauteur	1240	Poids à vide	120	130	250		
Largeur	750	Empattement	1495	Répartition charge	15	125	140		
Nombre de places	2	Voie	-		135	255	390		
Équipement	§) STANLEY 0780			Poids garantis			430		
Clignoteurs AV	STANLEY 0782			Dimens. des pneus	120/80 V 16	130/80 V 18			
Clignoteurs AR	I (E)			Pty/bars	- / 2,9	- / 2,9			
Catadioptré	-			Charge	250	300			
Puissance génératrice	-			pour Vmax	210	210			
Avertisseur	NIKKO CH 2 053	ou d'autres modèles homologués		Jantes	J16xMT 2,50 DOT	J18xMT 3,00 DOT	roues intégrales en métal léger KAWASAKI/ENKAI		

Emissions de bruit				Emissions des gaz d'échappement						
Bt. de vitesses l-e	Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE	
m6	d8/A	d8/A min-1		CO	HC	NO <sub>x</sub>	CO	min-1	CH	
	2,88	81,5 77,0 4500		25,68	2,43		3,5	1050	00 05008	
F	G	H	J	K	L	M	N		R	

## Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>250</u>
Marque de fabrication	<u>KAWASAKI</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>GPZ 900 R</u>	Poids total	<u>430</u>
Homologation No	CH <u>6463 48</u>	Carburant	<u>B</u>
Carrosserie	<u>-</u>	Cylindrée	<u>908</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>4,62</u>

## Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- + ) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon la décision de l'OFF du 07.04.83.
- §) Equipement : allongements des pare-boue avant et arrière exigés.

*ck*  
Lieu et date de l'homologation Bellach, 05.03.84  
vBe(BE)/lin

Remplace la fiche d'homologation du 5.3.1984  
Silencieux: signe distinctif

Service fédéral d'homologation  
Berne, 27.3.85