

Genre du véhicule 63) Motocycle	Marque de fabrication KAWASAKI	Type KLR 250 (KL 250 D)	Fiche d'homologation No CH 6463 49
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Constructeur KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD., Akashi / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "KL 250 D"
 numéro du cadre "KL 250 D -"
 Plaquette du constructeur à l'avant, sur tête de direction
 Numéro du cadre à droite, sur tête de direction
 Numéro-ATGE à l'avant, sur tête de direction
 Identification du moteur "KL 250 DE" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le carter du moteur
 Importateur Jeker, Haefeli & Cie AG, KAWASAKI-Generalvertretung, 4710 Balsthal

Construction du véhicule	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 2</u>	Marque <u>KAWASAKI</u>	Type	<u>KL 250 DE</u>
Frein roue avant <u>hydraulique, 1 disque (ajouré)</u>	Construction <u>monobloc</u>	Temps	<u>4</u>
Frein roue arrière <u>mécanique, à expansion interne</u>	Carburant <u>B</u>	Position	<u>au centre</u>
Siège longueur/genre <u>600 mm avec 2 poignées à l'arrière</u>	Rafroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>1</u>
Support <u>latéral *</u>	Alésage/Course <u>74,0 / 58,0</u>	Cylindrée	<u>249</u>
Utilisation avec side-car <u>non/remorque: non</u>	CV-impôt <u>1,27</u>	Déparasitage	<u>genre C</u>
Indicateur de vitesse <u>km/h</u>	Puissance en kW <u>12,5 (DIN)</u>	à min-1	<u>7000</u>
Rétroviseur <u>1/ à gauche</u>	Couple max Nm <u>18,6</u>	à min-1	<u>4000</u>
Antivol <u>verrou au guidon</u>	Silencieux <u>1 pot "KHI K 099"</u>		
Réservoir carburant <u>1/ acier, 11 litres</u>			
Équipement spécial <u>-</u>	Vmax <u>115 km/h</u>	Vmax mesurée	<u>-</u>

Dimensions	Poids	avant	arrière	total
Longueur <u>2200</u>	Poids à vide	<u>60</u>	<u>80</u>	<u>140</u>
Largeur <u>910</u>	Répartition charge	<u>40</u>	<u>100</u>	<u>140</u>
Nombre de places <u>2</u>		<u>100</u>	<u>180</u>	<u>280</u>
Équipement	Poids garantis			<u>320</u>
Clignoteurs AV <u>STANLEY CH 1 0482</u>	Dimens. des pneus	<u>3.00 - 21</u>	<u>4,60 - 17</u>	
Clignoteurs AR <u>STANLEY CH 1 0483</u>	Ply/bars	<u>4 / 2,25</u>	<u>4 / 2,25</u>	
Catadioptré <u>I (E)</u>	Charge	<u>206</u>	<u>260</u>	
Puissance génératrice <u>-</u>	pour Vmax	<u>150</u>	<u>150</u>	
Avertisseur <u>NIKKO CH 2053</u>	Jantes	<u>J 21 x 1,60</u>	<u>J 17 x 2,15</u>	
		<u>jantes alliage léger avec rayons acier "TAKASAGO"</u>		

Emissions du bruit				Emissions des gaz d'échappement					Emissions en g/km		Ralenti		Numéro-ATGE
Bt. de vitesses		Au passage	Mesure à l'arrêt	d'échappement			en g/km		Ralenti		CH		
l-e	i-e	dB/A	dB/A	min-1	CO	HC	NO _x	CO	min-1	CH			
m6	2,93	80,5	74,0	5250	11,66	1,13	0,33	1,5	1250	00 05009			
F	G	H	J	R	K	L	M	N		R			

Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>		Poids à vide	<u>140</u>
Marque de fabrication	<u>KAWASAKI</u>		Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>KLR 250</u>		Poids total	<u>320</u>
Homologation No	CH <u>6463 49</u>		Carburant	<u>B</u>
Carrosserie	<u>-</u>		Cylindrée	<u>249</u>
Nombre de places	<u>2</u>		CV-impôt	<u>1,27</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon la décision de l'OTF du 07.04.83.
- §) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue avant et une derrière la roue arrière.