

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
55) Motorcycle	KAWASAKI	GPZ 600 R (ZX 600 A)	CH 6463 50

Constructeur	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD., Akashi / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "ZX 600 A" numero du cadre "ZX 600 A -"
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction
Numero du cadre	à droite, sur tête de direction
Numéro-ATGE	à l'avant, sur tête de direction
Identification du moteur	"ZX 600 AE" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le carter du moteur
Importateur	Jeker, Haefeli & Cie AG, KAWASAKI-Generelvertretung, 4710 Balsthal

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	KAWASAKI
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (ajourés)	Type	ZX 600 AE
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (ajouré)	Construction	en ligne
Siège longueur/genre	610 mm / avec poignée	Carburant	B
Support	central + latéral *	Refroidissement	eau
Utilisation avec side-car	non/remorque: non	Alésage/Course	60,0 / 52,4
Indicateur de vitesse	km/h	CV-Impôt	3,02
Rétroviseur	1/ à gauche	Puissance en kW	44 (DIN)
Antivol	verrou au guidon	Couple max Nm	51,9
Réservoir carburant	1/ acier, 18 litres	Silencieux	2 = 377 x Ø 93 mm KHI K 110
Équipement spécial	Cockpit et carénage du moteur	Vmax	200 km/h
		Vmax mesurée	-

Dimensions		Poids		avant		arrière		total	
Longueur	2140	Hauteur	1185	Poids à vide	110	110	220		
Largeur	670	Empattement	1430	Répartition charge	15	125	140		
Nombre de places	2	Voie	-		125	235	360		
Équipement		Poids garants		110/90 V 16		130/90 V 16		400	
Clignoteurs AV	11 (E)	Dimens. des pneus		- / 2,25		- / 2,50			
Clignoteurs AR	12 (E)	Plybars		200		285			
Catadioptr	1 (E)	Charge		210		210			
Puissance génératrice	-	pour Vmax		J16 x MT 2,50		J16 x MT 3,00			
Avertisseur	NIKKO CH 2053	ou d'autres modèles homologués		roues intégrales		en métal léger KAWASAKI-ENKEI			

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Emissions des gaz d'échappement		Emissions en g/km		Ralenti		Numéro-ATGE	
Bt. de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1			CO	HC	NO _x	CO	min-1	CH		
m6	2,60	84,0		77,0	6375			27,52	2,77	0,29	3,7	1050	00 05011		
F	G	H		J				K	L	M	N				R

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>220</u>
Marque de fabrication	<u>KAWASAKI</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>GPZ 600 R</u>	Poids total	<u>400</u>
		Carburant	<u>B</u>
Homologation No	CH <u>6463 50</u>	Cylindrée	<u>592</u>
Carrosserie	<u>-</u>	CV-impôt	<u>3,02</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon la décision de l'OFF du 07.04.83.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 06.11.84
 Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

65) Motorcycle

KAWASAKI

GPZ 600 R (ZX 600 A)

CH 6463 50

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 26.01.87 à Berne - SW

Valeurs d'émission 01.10.86 remplies

Puissance du moteur : 36 kW à 7000 /min.

Couple max. : 53 Nm à 6500 /min.

Silencieux : 2 pots: 377 x ϕ 93 mm "KHI K 111"

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

(H) au passage
dB/A(J) à l'arrêt
dB/A min-1

(R) Remarques

ZX 600 AE

m6

2,60

81,0

75,0 5250

Emissions des gaz

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

Emissions en g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Ralenti
CO min-1

Numéro-ATGE

ZX 600 AE

m6

2,60

27,52

2,77

0,29

3,7 1050

CH 00 05011
(Compl. I)**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

b = à min-1

b = à min-1

b = à min-1

(O+P) selon ECE-24

k = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale