

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	K T M	50 MS (40 km/h) (à partir du No du cadre 8204 ...)	CH 6465 05
Constructeur	KTM MOTOR-FAHRZEUGBAU KG., Erich Trunkenpolz A-5230 Mattighofen		
Identification	sur la plaquette du constructeur "50 MS"		
Plaquette du constructeur	à droite, sur le tube de direction		
Numéro du cadre	à côté de la plaquette du constructeur		
Identification du moteur	"506/4 AKF CH" à droite, en haut sur la boîte à vitesses, plaquette rivée		
Véhicule homologué	-		
Importateur principal	ANSLER & CO AG., 8245 Feuerthalen		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule	Moteur	Type	506/4 AKF CH
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Boîte c. v.	mécanique		
Nombre de vitesses	4		
Frein roue avant	hydraulique, à disque ajouré		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne		
Longueur du siège	620 mm		
Genre du siège	avec courroie de retenue		
Béquille	centrale		
Utilisation avec side-car	-		
Indicateur de vitesse	km/h		
Rétroviseur	1/ à gauche		
Antivol	verrouillage du guidon		
Équipement spécial	entraînement: chaîne secondaire 13 x 44 dents		
Marque	SACHS		
Construction	monobloc		
Carburant	mélange		
Refroidissement	air		
Alésage	38		
Cylindrée	50		
Puissance	2,2 kW DIN		
Silencieux	1 pot 760 x Ø 70 mm		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B		
Mesure des gaz	CO corr. 4,3 %		
V-max	36 km/h		
Bruit	(conforme 01.10.82)		
Avec le véhicule en marche à l'arrêt	voir la fiche des émissions		
	74	dB(A) à 1/min	3560

Dimensions	1950			1120		
Longueur	860			Empattement		
Largeur	2					
Nombre de places						
Poids	avant			arrière		
Poids à vide	36			45		
Répartition du poids	25			115		
Poids total	61			221		
Poids garantis				270		
Dimension des pneus +)	2 1/2 - 17.			2 3/4 - 17		
Ply/bars	Reinf. 2,75			Reinf. 2,75		
Charge / Vmax	155 / 50			175 / 50		
				Jantes: +)		
				intégrales KTM		
				1,6 x 17		
Équipement §)	HELLA CH 1 0006					
Feu de route	HELLA CH 1 0006					
Feu de croisement	-					
Feu de position	-					
Clignoteurs AV	1 (E)					
Feu rouge	HELLA CH 1 0246					
Feu stop	HELLA CH 1 0246					
Clignoteurs AR	2a (E)					
Catadioptré	1 (E)					
Eclairage plaque	combiné					
Puissance dynamo	19-20/10 W					
Avertisseur	BOSCH 2C016 (E) ou d'autres modèles homologués					

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>81</u>
Marque de fabrication	<u>K T M</u>	Poids total	<u>270</u>
Type	<u>5 0 M S</u>	Carburant	<u>mélange</u>
Homologation No CH	<u>6465 05</u>	Cylindrée	<u>50</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,25</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement:
à la culasse = 4 pièces
au cylindre = 12 pièces.
- +) Variante de pneus : AV = 2.50 - 17 Reinf. 132 (2,8) Vmax 150 km/h
AR = 2.75 - 17 Reinf. 160 (2,8) 150 km/h
- §) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

118 - vitesse maximale 40 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire.