

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

K R A N E R

E R 1 7 5

CH 6466 01

Constructeur
Identification

KRAMER-Motorradbau, Laubusstrasse 44, D-6292 Weilminster 2 (D)
" ER 175 " sur la plaquette du constructeur

Plaquette du constructeur
Numero du cadre
Identification du moteur
Véhicule homologué
Importateur principal
Autres importateurs

à droite, sur tube de direction
à côté de la plaquette du constructeur
"174 cc" à droite, sur le cylindre, entre les ailettes de refroidissement du bas (coulé en relief)
001 004
Peter Jutzi, Sportmotorräder, 3513 Bigenthal
-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2
Boîte c. v. mécanique
Nombre de vitesses 6
Frein roue avant mécanique, à expansion interne, levier droite
Frein roue arrière mécanique, à expansion interne, pédale droite
Longueur du siège 450 mm
Genre du siège avec rebord
Béquille centrale
Utilisation avec side-car -
Indicateur de vitesse km/h
Rétroviseur 1/à gauche
Antivol verrou au guidon
Equipement spécial -

Moteur

Marque ROTAX Type 174 GS
Construction monobloc Temps 2
Carburant mélange Position au centre, en bas
Refroidissement air Nombre cylindres 1
Alésage 62 Course 57,3
Cylindrée 173 CV-impôt 0,88
Puissance en CV 10,6 kW à /min 6750
Silencieux 1 pot 375xø102 mm avec pot de détente (poire) x
Déparasitage CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B
Mesure des gaz CO corr. 3,1 % à 1400 t/min
V-max 83 km/h
Bruit
Avec le véhicule en marche 30 km/h, M3, 1A 3,33, 77 dB/A
à l'arrêt 73 dB/A à /min 4125

Dimensions

Longueur 2180 Hauteur 1200
Largeur 850 Empattement 1470
Nombre de places 1
Poids avant arrière total
Poids à vide 50 60 110
Répartition du poids 15 55 70
Poids total 65 115 180
Poids garantis - - 280
Dimension des pneus 3,00 - 21 4,50 - 18 +
Ply/bars -- / 2,25 -- / 2,25
Charge 180 320 Vmax 150 km/h

Equipement \$)

Feu de route C E V CH 1 0008
Feu de croisement C E V CH 1 0008
Feu de position C E V CH 1 0008
Clignoteurs AV -
Feu rouge ULO K 12458 CH 1 0530 01
Feu stop ULO K 12458 CH 1 0530 01
Clignoteurs AR -
Catadioptre I (E)
Eclairage plaque combiné avec feu rouge
Puissance dynamo -
Avertisseur BOSCH el 20016

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrique	<u>K R A M E R</u>	Poids total	<u>280</u>
Type	<u>E R 1 7 5</u>	Carburant	<u>mélange</u>
Homologation No CH	<u>6466 01</u>	Cylindrée	<u>173</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>0,88</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Insonorisation : - éléments de caoutchouc, 7 de chaque côté, à gauche et à droite de la bougie (180 mm);
 - éléments de caoutchouc, 7 de chaque côté, à gauche et à droite entre les ailettes de refroidissement du cylindre (180 mm).
- +) Jantes : en alliage léger AV = WM 1.6 x 21 / AR = WM 3 2.15 x 18.
- §) Équipement : le pare-boue sur la roue arrière est rallongé d'origine.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 02.06.80
Frutigen, 27.04.81

Remplace fiche d'homologation CH 6466 01 du 2.6.80/27.4.81
 Feux de route- croisement- position

Service fédéral d'homologation

Berne, 22.6.1981