Genre du vehicule	Marque de fabrique		Туре		Fiche d'homolo	gation
Motocycle	LAVERDA	1	000/1	(1 place)	сн 6480	10
Constructeur Identification	MOTO LAVERDA S.p.A., 36042 Bre sur la plaquette du constructe devant le No du cadre			1000/3CL "		
Plaquette du constructeur Numero du cadre Identification du moteur Vehicule homologué Importateur principal Autres importateurs	à gauche, sur le cadre (suspen	sion de la boîte rière en haut su	c.v.) ou à dr r le carter du	oite, sur la têt	te da direction	1
Construction du véhicule Nambre d'essieux Boîte c. v. Nombre de vitesses Frein roue avant Frein roue arrière Longueur du siège Genre du siège Béquille Utilisation avec side-car Indicateur de vitesse Retroviseur Antivol Equipement spécial		ajourés)	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Puissance en CV Silencieux Déparasitage Mesure des gaz V-max Bruit Avec le vehicule en à 1°arrêt	LAVERDA en ligne B air 75 980 66 DIN / 48.5 2= 680 x Ø 95 0CE, annere 8, CO corr. 3,25 180 km/h marche 50 km/	chiffres 3+4	74 4,99 6500 M 10867 S"
Dimensions Longueur Largeur Nombre de places Poids Poids à vide Répartition du poids Poids total Poids garantis Dimension des pneus Ply/bars Charge / Vmax	2200 Hauteur  740 Empattement  1  avant 170 55  125 185  4.10 H 18 4.25/85 H 18  - / 2,25 220 / 210 270 / 210	1120 1480 total 240 70 310 420 ++)	Equipement Feu de route Feu de croisement Feu de position Clignoteurs AV Feu rouge Feu stop Clignoteurs AR Catadioptre Eclairage plaque Puissance dynamo Avertisseur	1 (E) ou CEV 176 CH 1 CEV 176 CH 1 2a (E) I (E) 1/ combiné	s HCR (E) ULO CH 2 0509 8230 01 8230 01	res modèles homolos.

Indications pour le permis de circulation							
Genre du vehicule	Notocycla	Poids à vide					
Marque de l'abrique	LAVERDA	Poids total	420				
•	1000/1	Carburant	<u>3</u>				
Type	6480 10	Cylindrée	980				
Homologation No CH	1	•	4.99				
Nombre de places		CV-Impôt					

## Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

*) <u>Insonorisation</u>	: 2 bandes de caoutchouc par c	côté à gauche et à droite entre	les ailettes de refroidissement du cylindre.
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

<u>Jantes</u>	: à partir du No du cadre 3 352	équipement d'origine de roues en fonte
		45 5 5 - 48

•			•
	Equipement	1	modifications par l'importateur:

- montage d'une bavette à l'arrière; - sur demande; repose-pied d'origine LAVERDA, désignation "VB" déplacés de 100 mm vers l'arrière.

++) Variante de pneus : AV = 100/90 H 18 224 (2,9) AR = 120/90 H 18 290 (2,9) Vmax 210 km/h.

Art des Fahrzeugs Genre du véhicule		3 Fabrikmarke Marque de fabrique		קעבי			D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No		
65) Motorrad Motocycle	LAVERD	A 1000/1 (1 Platz)			6480 10				
		E F I C	MISSI HE DES	ONSK EMI	ARTE (EK) SSIONS (FE)	ı			
Geräuschemissionen /	Emissions ie b	ruit				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
E Motortyp Type du moteur	Getriebe Bofte de vit	esses	G Antriebs Essieu d'entrai	achse	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessu Mesure à 1 dB/A		R Semerkungen Remarques	
1000 * CH	m5		2,1	.0	80,5	82,0	4875		
					,				
	,					•			

(22.06.81)

	Abgasemissionen / Tmiss	1								
		Getriebe Boîte de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entrai- nement	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Vol.% Ralenti CO min-1			
	5	F	Ç.	K	Ľ	M	N		3	
	1000 * CH	m5	2,10				3,25	1420		
۱				:		!				
								,		
ĺ										
				'						
	,									
1				l			1			

Ersetzt EK / remplace FE CH

vom/du

Datum/date: 27.03.81

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale